Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-aorus-elite-duo-x-s1851-4ddr5-atx-p-403750.html



Płyta główna Z890 AORUS ELITE DUO X S1851 4DDR5 ATX

Cena brutto	**1 471,99 zł**
Cena netto	**1 196,74 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIFZ890A14**
Kod producenta	**Z890 A ELT DUO X**
Kod EAN	**4719331880408**
Funkcje specjalne	**Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**2**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Przedni panel audio**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**11**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**Kodek Realtek ALC1220 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel(R) HD Graphics: 1 x port USB4 USB Type-C, obsługujący wyjście obrazu przez USB4 i DisplayPort oraz maksymalną rozdzielczość 4096**

	× 2304 przy 144 Hz - obsługa standardu DisplayPort 2.1 i HDCP 2.3 1 x Display
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 512 Mbit flash Licencjonowany system AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 25110/22110/2580/2280, obsługa dysków SSD PCIe 5.0 x4/x2) (M2A_CPU) 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280, obsługa dysków SSD PCIe 4.0 x4/x2) (M2B_CPU) Chipset: 2 x złącza M.2 (Socket 3, klucz M,**
Interfejs sieciowy	**LAN: Układ Realtek(R) 5GbE LAN (5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s)Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel(R) Wi-Fi 7 BE200NGW Obsługa standardów 802.11a, b, g, n, ac, ax, be oraz pasm częstotliwości 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.4 Obsługa standardu bezprzew**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM)**
Częstotliwość szyny pamięci	**10266 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x MIC (różowy / microphone)**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel Z890 Express**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

Z890 AORUS ELITE DUO X

- Ultra Turbo Mode: Odblokuj ukrytą wydajność
- Technologia D5 DUO X: Nieograniczona wydajność pamięci
- Obsługa CQ-DIMM
- Obsługa procesorów Intel(R) Core(TM) Ultra (seria 2)
- Cyfrowo sterowana sekcja zasilania VRM 16+1+2 fazy
- AI PerfDrive: Zapewnia użytkownikom optymalny, spersonalizowany profil ustawień BIOS
- Premium Compatibility: 2 × DDR5 z obsługą nowego CQ-DIMM oraz modułów pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: Szybki i łatwy montaż anten Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: Gniazda PCIe i M.2 z funkcją szybkiego zwalniania oraz konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 w konstrukcji bezśrubowej
- Przyjazny interfejs: Wiele motywów, sterowanie wentylatorami AIO oraz automatyczne wyszukiwanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWiNFO: Monitorowanie w czasie rzeczywistym faz zasilania procesora
- Ultra-szybka pamięć masowa: 5 × gniazd M.2, w tym 1 × PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced oraz M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: LAN 5 GbE oraz Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim zysku
- Rozszerzona łączność: USB4 Type-C z DP-Alt oraz DisplayPort

- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie zwiększonej wytrzymałości dla karty graficznej
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 z kondensatorami klasy audiofilskiej