Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-aorus-pro-ice-p-350062.html

Płyta główna Z890 AORUS PRO ICE



Cena brutto	**1 404,99 zł**
Cena netto	**1 142,27 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIFZ890A02**
Kod producenta	**Z890 AORUS PRO ICE**
Kod EAN	**4719331864712**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2B_CPU) Chipset 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280**
Interfejs sieciowy	**LAN Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi 7 BE200 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.4 Support for 11be 320MHz wireless standard**
Częstotliwość szyny pamięci	**8400 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel Z890 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Support for GIGABYTE Control Center (GCC)*Available applications in GCC may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Obsługa Q-Flash Support for Q-Flash Plus Support for Smar**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**6**

Gniazda rozszerzeń	**2 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Tak**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**12**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**6**
Karta dźwiękowa	**Kodek Realtek ALC1220* Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD.Obsługa High Definition Audiollość kanałów audio 2/4/5.1/7.1* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-ka**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics2 złącza Intel Thunderbolt 4 (porty USB4 USB Type-C), obsługujące wyjścia wideo DisplayPort i ThunderboltGdy zainstalowany jest monitor Thunderbolt, maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 5120x28**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- Cyfrowy bliźniak 16+1+2 fazowy układ VRM
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AORUS AI SNATCH: oprogramowanie do automatycznego podkręcania według modelu AI
- AI PerfDrive: zapewnia użytkownikom optymalny i dostosowany profil ustawień BIOS-u
- Zgodność Premium: 4*DDR5 z obsługą modułów pamięci XMP
- DDR Wind Blade: ulepszone aktywne chłodzenie modułów pamięci
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: wielotematyczny, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWinfo do monitorowania faz zasilania procesora w czasie rzeczywistym

- Ultra-szybki Pamięć masowa: 5 gniazd M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: 5GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: Dwa złącza Thunderbolt 4 Type-C z DP-Alt
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 i kondensatory klasy audiofilskiej WIMA
- Ultratrwała osłona PCIe: Metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość
- Gniazdo PCIe UD X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej