Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-livemixer-wifi-atx-p-349967.html



# Płyta główna Z890 LIVEMIXER WIFI ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 070,99 zł** |
| Cena netto | **870,72 zł** |
| Numer katalogowy | **KBASRIIFZ890A07** |
| Kod producenta | **Z890 LIVEMIXER WIFI** |
| Kod EAN | **4710483949715** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Bios | **256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2230/2242/2260/2280** |
| Interfejs sieciowy | **LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User** |
| Oprogramowanie | **Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **9066 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x MIC (różowy / microphone)** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel Z890** |
| Pozostałe informacje | **Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Akcesoria w zestawie | **2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel termistora** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wymiary | **30.5 cm x 24.4 cm** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **5** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x M.2** |
| Złącza dostępne na płycie | **3 x Adresowalna dioda LED** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **14** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **9** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **14** |
| Karta dźwiękowa | **7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio** |
| Grafika | **Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz** |
| Format płyty | **ATX** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

**Z890 LiveMixer WiFi**
Seria LiveMixer została stworzona z myślą o potrzebach współczesnych twórców treści, oferując doskonałą łączność do przesyłania strumieniowego i wielu urządzeń pomocniczych. Jej niezawodna wydajność zapewnia bezproblemowe tworzenie treści i efektywne zarządzanie czasem.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 18+1+1+1+1 faza zasilania, 80 A SPS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 2 PCIe 4.0 x16

- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4 Type-C
- Realtek ALC1220 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
- 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
- 2 USB 3.2 Gen2 typu A (tył)
- 14 USB 3.2 Gen1 (10 z tyłu, 4 z przodu)
- 4 USB 2.0 (przód)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
- Obsługuje BIOS Flashback, Memory OC Shield, 20K Caps o pojemności 1000uF