

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-riptide-wifi-atx-p-349964.html>

Płyta główna Z890 RIPTIDE WIFI ATX

Cena brutto	1 226,99 zł
Cena netto	997,55 zł
Numer katalogowy	KBASRIIFZ890A04
Kod producenta	Z890 RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4710483949647
Porty USB na tylnym panelu	10
Rodzaj pamięci	DDR5
Zintegrowany procesor	Nie
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	8
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Chipset	Intel Z890

Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Producent chipsetu MB	Intel
Częstotliwość szyny pamięci	5800 MHz
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Interfejs sieciowy	LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Wireless LAN 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band* Supports 320MHz channel bandwidth with 6GHz fr
Liczba gniazd DDR5	4
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Format płyty	ATX
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio
Akcesoria w zestawie	2 x Kabel danych SATA Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora
Maks. wielkość pamięci	256
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
RAID	Tak
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

PHANTOM GAMING Z890 Riptide WiFi

Riptide został nazwany na cześć specyficznego rodzaju prądu wodnego z silnymi falami, który występuje w oceanie, reprezentując filozofię dwustronnego, spokojnego i nieograniczonego potencjału morza. Zbudowany wokół potężnych funkcji związanych z gramami, Riptide dał potężny cios i zanurzył użytkowników w poczuciu stabilności.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 18+1+1+1+1 faza zasilania, 80 A SPS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1

-
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI
 - 2 Thunderbolt 4 Type-C
 - Kodek audio Realtek ALC1220 7.1 CH HD
 - Nahimic Audio
 - 4 SATA3
 - 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
 - 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
 - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
 - 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
 - 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
 - 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
 - 8 USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
 - 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
 - Zabójcza sieć LAN 2.5G
 - Intel 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
 - Obsługuje BIOS Flashback, Memory OC Shield, kondensatory 20K o pojemności 1000uF