

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-riptide-wifi-atx-p-349964.html>

## Płyta główna Z890 RIPTIDE WIFI ATX

Cena brutto	<b>1 146,99 zł</b>
Cena netto	<b>932,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASRIIFZ890A04</b>
Kod producenta	<b>Z890 RIPTIDE WIFI</b>
Kod EAN	<b>4710483949647</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 11</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Akcesoria w zestawie	<b>2 x Kabel danych SATA Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Wymiary	<b>30.5 cm x 24.4 cm</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>5</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x M.2</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>3 x Adresowalna dioda LED</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>10</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>9</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>256</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>8</b>
Karta dźwiękowa	<b>7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio</b>
Grafika	<b>Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz</b>

Format płyty	<b>ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64</b>
Interfejs sieciowy	<b>LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Wireless LAN 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band* Supports 320MHz channel bandwidth with 6GHz fr</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Oprogramowanie	<b>Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>5800 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel Z890</b>
Pozostałe informacje	<b>Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Core Ultra</b>

## Opis produktu

### PHANTOM GAMING Z890 Riptide WiFi

Riptide został nazwany na cześć specyficznego rodzaju prądu wodnego z silnymi falami, który występuje w oceanie, reprezentując filozofię dwustronnego, spokojnego i nieograniczonego potencjału morza. Zbudowany wokół potężnych funkcji związanych z gramami, Riptide dał potężny cios i zanurzył użytkowników w poczuciu stabilności.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 18+1+1+1+1 faza zasilania, 80 A SPS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI

- 
- 2 Thunderbolt 4 Type-C
  - Kodek audio Realtek ALC1220 7.1 CH HD
  - Nahimic Audio
  - 4 SATA3
  - 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
  - 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
  - 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
  - 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
  - 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
  - 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
  - 8 USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
  - 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
  - Zabójcza sieć LAN 2.5G
  - Intel 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
  - Obsługuje BIOS Flashback, Memory OC Shield, kondensatory 20K o pojemności 1000uF