

Płyta główna Z890 RIPTIDE WIFI ATX

Cena brutto	**1 063,99 zł**
Cena netto	**865,03 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIFZ890A04**
Kod producenta	**Z890 RIPTIDE WIFI**
Kod EAN	**4710483949647**
Oprogramowanie	**Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**5800 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel Z890**
Pozostałe informacje	**Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (wymagany zasilacz ErP/EuP ready)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**2 x Kabel danych SATA Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**5**
Gniazda rozszerzeń	**1 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**

Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**8**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio**
Grafika	**Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64**
Interfejs sieciowy	**LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Wireless LAN 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band* Supports 320MHz channel bandwidth with 6GHz fr**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

PHANTOM GAMING Z890 Riptide WiFi
Riptide został nazwany na cześć specyficznego rodzaju prądu wodnego z silnymi falami, który występuje w oceanie, reprezentując filozofię dwustronnego, spokojnego i nieograniczonego potencjału morza. Zbudowany wokół potężnych funkcji związanych z grami, Riptide dał potężny cios i zanurzył użytkowników w poczuciu stabilności.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 18+1+1+1+1 faza zasilania, 80 A SPS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI

- 2 Thunderbolt 4 Type-C
- Kodek audio Realtek ALC1220 7.1 CH HD
- Nahimic Audio
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
- 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
- 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
- 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 8 USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Zabójcza sieć LAN 2.5G
- Intel 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
- Obsługuje BIOS Flashback, Memory OC Shield, kondensatory 20K o pojemności 1000uF