Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-taichi-lite-atx-p-349963.html



# Płyta główna Z890 TAICHI LITE ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 641,99 zł** |
| Cena netto | **1 334,95 zł** |
| Numer katalogowy | **KBASRIIFZ890A03** |
| Kod producenta | **Z890 TAICHI LITE** |
| Kod EAN | **4710483949692** |
| Oprogramowanie | **Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC ASRock Dragon 2.5G LAN Software UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **5800 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x Przycisk BIOS Flash** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel Z890** |
| Pozostałe informacje | **Certyfikaty FCC, CE Gotowość do ErP/EuP (wymagany zasilacz gotowy do ErP/EuP) Gotowość do CEC Tier II** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Akcesoria w zestawie | **4 x Kabel danych SATA Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB 3 x Kabel termistorowy 2 x Śrubki do gniazd M.2 2 x Dystanse do gniazd M.2** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wymiary | **30.5 cm x 24.4 cm** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **7** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x M.2** |
| Złącza dostępne na płycie | **2 x 4pin wentylator procesora** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **12** |

| | |
|---|---|
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **9** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **8** |
| Karta dźwiękowa | **5.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) WIMA Audio Capacitors (For Rear Outputs) ESS SABRE9219 DAC for Rear Panel Audio (130dB SNR) Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Direct Drive Technology on Front headphone port (** |
| Grafika | **Intel Xe LPG Graphics Architecture 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz 2 x Intel Thunderbolt 4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 60Hz / 5K 120Hz** |
| Format płyty | **ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2230/2242/2260/** |
| Interfejs sieciowy | **LAN 1 x 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s (Realtek RTL8126) 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics O** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

**Z890 Taichi Lite**
Seria Taichi Lite jest po prostu genialna, oferując najwyższą wydajność w opływowej, zorientowanej na funkcjonalność konstrukcji.

**Filozofia nieskończonego potencjału**
Taichi reprezentuje filozoficzny stan niezróżnicowanego absolutnego i nieskończonego potencjału. Płyta główna, która spełnia każde zadanie ze stylem! Stań się jak woda. Bezkształtna, bezpostaciowa, wszechstronna w każdej sytuacji.

**Radiator aluminiowy**
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest zoptymalizowana konstrukcja radiatora aluminiowego. Radiatory są kluczowe dla wydajnego odprowadzania ciepła, szczególnie podczas dużych obciążeń, takich jak gry lub zadania związane z produktywnością. Płyta główna zbudowana z radiatorami może skutecznie zarządzać wydajnością cieplną, zapewniając tym samym stabilność i trwałość systemu bez wysiłku.

**Thunderbolt 4 Type-C**
Technologia Thunderbolt 4 zapewnia prędkość i wszechstronność najbardziej zaawansowanemu USB Type-C, oferując szybki i prosty poziom połączenia w pracy lub w domu. Umożliwia błyskawiczną transmisję danych do 40 Gb/s i łączy zewnętrzne monitory, Thunderbolt i urządzenia USB za pomocą jednego kabla Thunderbolt 4.

**Zoptymalizowana sieć LAN 5 Gb/s**
Złącze LAN 5 Gb/s firmy ASRock charakteryzuje się wyjątkową, opatentowaną konstrukcją, która charakteryzuje się doskonałą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając stabilną pracę przy dużej prędkości i lepsze wrażenia sieciowe.

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 20+1+2+1+1 faz zasilania, 110 A SPS dla VCore
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 9200+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4 Type-C
- Kodek audio Realtek ALC4082 5.1 CH HD,
- Przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE9219, WIMA Audio Cap, Nahimic Audio
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
- 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 i SATA3)
- 2 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
- 4 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 8 USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- 5 Gb/s LAN, 2.5G LAN
- 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth
- Obsługuje Memory OC Shield, BIOS Flashback, 20K Caps o pojemności 1000uF