Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/podstawka-pro-stand-p-347043.html



Podstawka Pro Stand

Cena brutto	**4 273,99 zł**
Cena netto	**3 474,79 zł**
Numer katalogowy	**AKAPPKUAMX5N300**
Kod producenta	**MX5N3MP/A**
Kod EAN	**195949834523**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Waga	**4.3**
Akcesoria w zestawie	**Podstawka Pro Stand**
Wymiary	**433-497 x 180 x 236 mm**
Pozostałe parametry	**Regulacja wysokości: urządzenie umożliwia regulację wysokości w zakresie 120 mm (60 mm w każdym kierunku od punktu środkowego) Orientacja: pozioma lub pionowa Pochylenie: od 5° do +25°**

Opis produktu

Podstawka Pro Stand

Każdy element podstawki Pro Stand zaprojektowano z myślą o profesjonalistach. Możesz regulować jej wysokość, pochylać ją i obracać - jak chcesz, co pozwala dopasować ustawienie wyświetlacza Pro Display XDR do każdego miejsca pracy.

Regulacja wysokości i kąta nachylenia
Precyzyjny mechanizm pochylania i regulacja wysokości w zakresie 120 mm ułatwiają dostosowywanie wyświetlacza Pro Display XDR do różnych warunków pracy. Gdy zmieniasz wysokość podstawki, wybrany kąt pochylenia pozostaje bez zmian. Zaawansowane rozwiązania zastosowane w ramieniu sprawiają, że regulacja wyświetlacza nie wymaga żadnego wysiłku. Płynnie ustawiasz go w optymalnym położeniu, nie martwiąc się, że na drugi dzień będzie trzeba zrobić to samo.

Obrotowość
Podstawka Pro Stand umożliwia swobodną zmianę orientacji ekranu z poziomego na pionowy. Wystarczy tylko odblokować suwak i obrócić wyświetlacz w lewo. Profesjonaliści pracują nad wieloma, często bardzo różnymi treściami. Wszechstronność tej podstawki sprawia, że mogą szybko dopasowywać wyświetlacz do swoich bieżących potrzeb.

Modułowość
Podstawka Pro Stand ma złącze magnetyczne, które sczepia się ze złączem magnetycznym o przeciwnym biegunie, umieszczonym z tyłu obudowy wyświetlacza Pro Display XDR. Magnesy nakierowują na siebie łączone elementy, a mechanizmy blokujące automatycznie zaskakują i stabilnie mocują podstawkę do wyświetlacza. Demontaż jest banalnie prosty - wystarczy przesunąć suwak.