PoE injector 16 portów Gigabit



Cena brutto	**440,99 zł**
Cena netto	**358,53 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOI0002008**
Kod producenta	**EX.2008**
Kod EAN	**5902560362008**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza	**32 x RJ-45**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność podczas pracy: 10%~80% RH Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania: 5%~90% RH**
Zasilanie	**Wejście: 100-240 V AC (18-57 V DC In) Wyjście: 18-57 V Zasilanie: 3/6 (+) & 1/2 (-), 4/5 (+) & 7/8 (-)**
Waga	**1.3**
Materiał	**Metal**
Wymiary	**482.6 x 44.3 x 52 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa PoE Pojemność stelaża: 1U Typ montażu: Rack 19" Kabel: TIA/EIA 568 kat. 5 Prędkość przesyłu danych: 10/100/1000 Mbps Certyfikaty: CE, FCC**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwa zasilająca PoE injector 16 portów gigabit - system zasilania bez zastrzeżeń
Listwa zasilająca gigabitowa Extralink jest wyposażona w 16 portów o przepustowości 10/100/1000 Mbit/s. Każdy port posiada bezpiecznik przeciwprzepięciowy (650 mA +/- 15%). Wymiary listwy zasilającej: 1U (wysokość), 19" (szerokość), 52 mm (grubość).

- 16 portów 10/100/1000 M Gigabit Ethernet
- Zasilanie od 18 V do 57 V
- Montaż w szafie rack
- Wskaźniki LED x 5
- Kompatybilny z każdym urządzeniem typu switch
- Każdy port posiada bezpiecznik automatyczny (650 mA)
- Wsparcie urządzeń IEEE 802.3at lub 802.3af
- TRYB A - minus na pinach 1/2, plus na pinach 3/6 (802.3af/at)
- TRYB B- minus na pinach 7/8, plus na pinach 4/5 (Mikrotik, UBNT)
- Idealny do kamer IP, telefonów VOIP, AP