

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/poe-injector-16-portow-gigabit-p-264649.html>

PoE injector 16 portów Gigabit



Cena brutto	450,99 zł
Cena netto	366,66 zł
Numer katalogowy	NUEXTSOI0002008
Kod producenta	EX.2008
Kod EAN	5902560362008
Gwarancja	24 mc.
Złącza	32 x RJ-45
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C~70°C Dopuszczalna wilgotność podczas pracy: 10%~80% RH Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania: 5%~90% RH
Zasilanie	Wejście: 100-240 V AC (18-57 V DC In) Wyjście: 18-57 V Zasilanie: 3/6 (+) & 1/2 (-), 4/5 (+) & 7/8 (-)
Waga	1.3
Materiał	Metal
Wymiary	482.6 x 44.3 x 52 mm
Pozostałe parametry	Obsługa PoE Pojemność stelaża: 1U Typ montażu: Rack 19" Kabel: TIA/EIA 568 kat. 5 Prędkość przesyłu danych: 10/100/1000 Mbps Certyfikaty: CE, FCC
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Listwa zasilająca PoE injector 16 portów gigabit - system zasilania bez zastrzeżeń

Listwa zasilająca gigabitowa Extralink jest wyposażona w 16 portów o przepustowości 10/100/1000 Mbit/s. Każdy port posiada bezpiecznik przeciwprzepięciowy (650 mA +/- 15%). Wymiary listwy zasilającej: 1U (wysokość), 19" (szerokość), 52 mm (grubość).

- 16 portów 10/100/1000 M Gigabit Ethernet
- Zasilanie od 18 V do 57 V
- Montaż w szafie rack
- Wskaźniki LED x 5
- Kompatybilny z każdym urządzeniem typu switch
- Każdy port posiada bezpiecznik automatyczny (650 mA)
- Wsparcie urządzeń IEEE 802.3at lub 802.3af
- TRYB A - minus na pinach 1/2, plus na pinach 3/6 (802.3af/at)
- TRYB B- minus na pinach 7/8, plus na pinach 4/5 (Mikrotik, UBNT)
- Idealny do kamer IP, telefonów VOIP, AP