PoE Injector 4 porty Gigabit



Cena brutto	**55,99 zł**
Cena netto	**45,52 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOI0006358**
Kod producenta	**EX.6358**
Kod EAN	**5902560366358**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza	**8 x RJ-45**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**4 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowywania: -40°C~70°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10%~80%, niekondensująca**
Zasilanie	**Wejście: 12-57 V DC 2.1 MM Wyjście: 12-57 V na port (maks. 1 A)**
Waga	**85**
Wymiary	**115 x 45 x 25 mm**
Pozostałe parametry	**Transmisja danych: 1/2 & 3/6 & 4/5 & 7/8 Zasilanie PoE piny: 4/5 (+) & 7/8 (-) Rodzaj kabla: TIA/EIA 568 kat. 5 Prędkości transmisji danych: 10/100/1000 Mbps Certyfikaty: CE, FCC**
Kolor (wyliczeniowy)	**Niebieski**

Opis produktu

PoE injector 4 porty gigabit - pewny system zasilania
4-portowy PoE injector Extralink wspiera przepustowości 10/100/1000 M Ethernet. Złącza LAN RJ45 przeznaczone są do podłączenia switcha/PC/HUB, a piny 1/2 & 3/6 & 4/5 & 7/8 transmitują dane. Złącza POE RJ45 dostarczają jednocześnie dane oraz zasilanie PoE, piny 1/2 & 3/6 & 4/5 & 7/8 przeznaczone są dla danych, a piny 4/5 (+) & 7/8 (-) dla zasilania. Urządzenie składa się z 4 zestawów gniazd RJ45 i jednego gniazda zasilania do 60 V DC. Wejście zasilania ma średnicę 5,5 mm. Całkowita moc wyjściowa musi być mniejsza niż maksymalna moc wejściowa zasilania AC-DC, gdyż w przeciwnym razie należy rozważyć zastosowanie silniejszego zasilania AC-DC. Zalecany wzór mocy zasilacza AC-DC to 10 W na zestaw RJ45 (1 zestaw = 2 x gniazda RJ45). Na przykład 4 x 10 W = 40 W dla panelu PoE z 4 portami.

- Kompatybilny z każdym switchem Ethernet
- Elastyczne zasilanie - od 12 V do 57 V DC
- Obsługa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
- Idealny do kamer IP, VoIP, Wi-Fi
- 4-portowy PoE injector - 4 porty LAN i 4 porty LAN + PoE

Kontrolki LED:

- POWER OFF brak LED4/5 (V+)

- 7/8 (V-) zielona dioda LED4/5 (V-)
- 7/8 (V+) czerwona dioda LED