Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pompa-zanurzeniowa-sp-17-000-flat-level-sensor-xeu-1-645-840-0-p-410608.html



# Pompa zanurzeniowa SP 17.000 Flat Level Sensor *EU 1.645-840.0

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **676,99 zł** |
| Cena netto | **550,40 zł** |
| Numer katalogowy | **QEKARPO16458400** |
| Kod producenta | **1.645-840.0** |
| Kod EAN | **4054278952017** |
| Data Act | **Kärcher - __KAR%** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Maksymalna moc | **550** |
| Długość przewodu zasilającego | **10** |
| Waga | **6** |
| Akcesoria w zestawie | **Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej Przyłącz węża: 1", 1 1/4", 1 1/2" łącznie z zaworem zwrotnym** |
| Wymiary | **238 x 293 x 356 mm** |
| Pozostałe parametry | **Temperatura doprowadzanej wody: (°C) maks. 35 Wysokość tłoczenia: 9 m Ciśnienie (bar): maks. 0,9 Minimalny poziom zasysania (mm): 1 Średnica zanieczyszczeń (mm): maks. 5 Głębokość zanurzenia (m): maks. 7 Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia (s): 1** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Żółty** |

## Opis produktu

Najmocniejsza **pompa zanurzeniowa do czystej wody Kärcher** wypompowuje do 17 000 litrów czystej lub lekko zanieczyszczonej wody w ciągu godziny, dzięki czemu idealnie nadaje się do basenów, studzienek kanalizacyjnych i usuwania zniszczeń spowodowanych przez wodę w budynkach. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń i ochrony wirnika pompy zaleca się wykorzystywanie filtra wstępnego ze stali nierdzewnej, który jest dostarczany z urządzeniem. Swoją wyjątkową trwałość pompa zawdzięcza solidnej obudowie ze stali nierdzewnej oraz pierścieniowi uszczelniającemu.

Pompa zanurzeniowa umożliwiająca zasysanie, gdy poziom wody jest bardzo niski została wyposażona w łatwo regulowany czujnik poziomu, który uruchamia pompę natychmiast po zetknięciu się z wodą. Czujnik poziomu wody SP 17 000 ma również składane nóżki, dzięki którym pompa zanurzeniowa uruchamia się przy poziomie wody wynoszącym 7 mm. W trybie ręcznym przełącznik umożliwia pracę pompy w ciągły sposób. Może skutecznie wypompować wodę do 1 milimetrów zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i w trybie automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia również bardzo łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

**Wyposażenie**

- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie
- Przełączanie do trybu płaskiego
- Czujnik poziomu wody
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.