Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pompa-zanurzeniowa-sp-9-500-dirt-eu-1-645-800-0-p-410607.html



Pompa zanurzeniowa SP 9.500 Dirt EU 1.645-800.0

Cena brutto	**289,99 zł**
Cena netto	**235,76 zł**
Numer katalogowy	**QEKARPO16458000**
Kod producenta	**1.645-800.0**
Kod EAN	**4054278951652**
Data Act	**Kärcher - __KAR%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**280**
Ciśnienie	**0.6**
Wydajność (AGD)	**9500**
Waga	**3.8**
Wymiary	**229 x 238 x 303 mm**
Pozostałe parametry	**Średnica zanieczyszczeń: maks. 20 mm Głębokość zanurzenia: maks. 7 m Min. woda resztkowa, ręcznie: 5 mm Wysokość pozostającej wody: 25 mm Gwint przyłącza: G1 1/2 Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej: Gwint wewnętrzny G1/2 Kabel zasilający: 10 m Napię**
Kolor (wyliczeniowy)	**Żółty**

Opis produktu

Maksymalna wydajność tłoczenia pompy wynosi 9500 litrów na godzinę, co sprawia, że SP 9500 Dirt jest idealnym modelem w podstawowej wersji do szybkiego wypompowywania i przepompowywania wody z beczek, jak również oczek wodnych. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Do silnych zanieczyszczeń można użyć opcjonalnie dostępnego filtra wstępnego, który ochroni wirnik przed zatorami spowodowanymi na przykład przez gałęzie. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional, które zostało zastosowane we wszystkich pompach zanurzeniowych - również gwarantuje długą żywotność urządzeń. Istnieje także możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa do brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do poziomu 25 mm. Pozostałe praktyczne cechy: Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

- Ceramiczny pierścień uszczelniający. Długa żywotność.
- Włącznik pływakowy. W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
- Quick Connect. Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2 lub złącza G1.

Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.

Możliwość zamontowania pływaka
Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.

Wygodny uchwyt do przenoszenia
Wygodne trzymanie pompy w dłoni.

Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.