

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-up-s-on-line-vfi-1000-tgb-4x-iec-usb-rs232-lcd-epo-tower-p-204302.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UP:S ON-LINE VFI 1000 TGB (4X IEC, USB/RS232, LCD, EPO, TOWER)

Cena brutto	1 143,99 zł
Cena netto	930,07 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0100
Kod producenta	ZSIPWAUPS0100
Kod EAN	4260074979756
Wtyczka	C14 panel
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Wydajność	89%
Moc rzeczywista	900 W
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Waga produktu	9,3 kg
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Wysokość opakowania	330 mm
Port RS-232	1
Szerokość produktu	144 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,7 min
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność baterii	9 Ah
Podręcznik użytkownika	Tak
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy

	urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10,5 min
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Współczynnik mocy	0,9
Liczba baterii	2
Czas ładowania	4 h
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Napięcie baterii	12 V
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Głębokość opakowania	436 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Szerokość opakowania	240 mm
Przebieg falowy	Sinus
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Typy wyjść AC	C13 panel
Głębokość produktu	356 mm
Software CD	Tak
Wysokość produktu	229 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Poziom hałasu	45 dB
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Liczba obsługiwanych baterii	2
Współczynnik szczytu	3:1
Regulacja napięcia wyjściowego	2%

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące