

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-1000-ms-fr-8x-french-rj45-in-out-usb-hid-p-217140.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 1000 MS FR 8X FRENCH, RJ45 IN/OUT, USB HID

Cena brutto	392,99 zł
Cena netto	319,50 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0113
Kod producenta	VI 1000 MS FR
Kod EAN	4260074982695
Wysokość produktu	100 mm
Poziom hałasu	40 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Liczba baterii	1
Napięcie baterii	12 V
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Układ	Kompaktowy
Moc rzeczywista	600 W
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Szerokość opakowania	146 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Przebieg falowy	Sinus
Wysokość opakowania	269 mm
Typy wyjść AC	Typ E (FR)
Głębokość produktu	345 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Współczynnik mocy wyjściowej	0,6
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania. Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić

	porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Sieć,Faks,Modem
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	0,1 min
Pojemność baterii	9 Ah
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas ładowania	8 h
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Prąd ładowania	2,1 A
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1000 kVA
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Głębokość opakowania	425 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Waga produktu	6,4 kg
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wbudowany wentylator	Nie
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Diody LED	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	156 J
Szerokość produktu	200 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	1,2 min
Interfejs szeregowy	Tak
Współczynnik mocy	0,6
Liczba obsługiwanych baterii	1
Port RS-232	1
Liczba wyjść typu F	8

Opis produktu

- Gwarancja: G024M