

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-2000-lcd-2000va-2x-schuko-2x-iec-c13-rj11-45-usb-lcd-p-253439.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 2000 LCD 2000VA 2X SCHUKO+2X IEC C13, RJ11/45, USB, LCD

Cena brutto	972,99 zł
Cena netto	791,05 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0128
Kod producenta	VI 2000 LCD
Kod EAN	4260074972795
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Waga produktu	12,1 kg
Przebieg falowy	Sinus
Szerokość produktu	397 mm
Zimny start	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	2 ms
Czas użytkowania (max)	6 ms
Auto-restart	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Czas ładowania	4 h
Moc rzeczywista	1200 W
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Liczba obsługiwanych baterii	2
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Kolor produktu	Czarny

Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Głębokość produktu	146 mm
Typy wyjść AC	Typu F
Wysokość produktu	205 mm
Wymiary opakowania (SxGxW)	495 x 230 x 290 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Porty modemu rj-11	1
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania
Ilość zwopek wyjściowych IEC	2
Liczba baterii	2
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Poziom hałasu	40 dB
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V
Napięcie baterii	12 V
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Ładowanie w trybie wyłączonym	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M