Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-2000-lcd-2000va-2x-schuko-2x-iec-c13-rj11-45-usb-lcd-p-253439.html



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 2000 LCD 2000VA 2X SCHUKO+2X IEC C13, RJ11/45, USB, LCD

Cena brutto	**972,99 zł**
Cena netto	**791,05 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0128**
Kod producenta	**VI 2000 LCD**
Kod EAN	**4260074972795**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**205 mm**
Szerokość produktu	**397 mm**
Głębokość produktu	**146 mm**
Waga produktu	**12,1 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Porty modemu rj-11	**1**
Poziom hałasu	**40 dB**
Ładowanie w trybie wyłączonym	**Tak**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Wymiary opakowania (SxGxW)	**495 x 230 x 290 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**1 Hz**
Zimny start	**Tak**
Czas użytkowania (max)	**6 ms**
Typy wyjść AC	**Typu F**

Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Przebieg falowy	**Sinus**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Liczba baterii	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**2 ms**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M