

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-2000-scl-4x-schuko-230v-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-208722.html>



## POWER WALKER UPS LINE-IN VI 2000 SCL (4X SCHUKO 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD)

Cena brutto	<b>765,99 zł</b>
Cena netto	<b>622,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0102</b>
Kod producenta	<b>VI 2000 SCL</b>
Kod EAN	<b>4260074982152</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Głębokość opakowania	<b>390 mm</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>230 V</b>
Waga produktu	<b>11 kg</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Wysokość opakowania	<b>275 mm</b>
Porty modemu rj-11	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>130 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Rozmiar układu	<b>Tower</b>
Wydajność	<b>90%</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Układ	<b>Tower</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>2 kVA</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>
Współczynnik mocy wyjściowej	<b>0,6</b>
Moc rzeczywista	<b>1200 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>

Szerokość opakowania	<b>192 mm</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Wbudowany wentylator	<b>Nie</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>
Głębokość produktu	<b>320 mm</b>
Liczba wyjść typu F	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>182 mm</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Czas ładowania	<b>6 h</b>
Ilość baterii	<b>2</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Maksymalne natężenie prądu	<b>1 A</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>10%</b>
Ilość komór baterii	<b>2</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M