

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-3000-scl-4x-schuko-230v-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-214841.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 3000 SCL (4X SCHUKO 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD)

Cena brutto	1 005,99 zł
Cena netto	817,88 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0103
Kod producenta	VI 3000 SCL
Kod EAN	4260074982169
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	205 mm
Szerokość produktu	146 mm
Głębokość produktu	397 mm
Wbudowany wentylator	Nie
Waga produktu	11,5 kg
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Ilość komór baterii	2
Port USB	Tak
Współczynnik mocy wyjściowej	0,6
Układ	Tower
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Maksymalne natężenie prądu	1 A
Interfejs szeregowy	Tak
Wydajność	90%
Liczba wyjść typu F	1
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z

	dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie baterii	12 V
Porty modemu rj-11	1
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Typy wyjść AC	Typu F
Czas ładowania	6 h
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Poziom hałasu	40 dB
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc rzeczywista	1800 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Typ ekranu	LCD
Rozmiar układu	Tower
Ilość baterii	2
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przetądowaniu,Przetądowanie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M