Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-line-in-vi-650-shl-650va-2x-schuko-rj11-usb-lcd-p-253444.html



# POWER WALKER UPS LINE-IN VI 650 SHL 650VA 2X SCHUKO, RJ11, USB, LCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **310,99 zł** |
| Cena netto | **252,84 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIPWAUPS0135** |
| Kod producenta | **VI 650 SHL** |
| Kod EAN | **4260074976472** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **143 mm** |
| Szerokość produktu | **100 mm** |
| Głębokość produktu | **290 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **226 mm** |
| Waga produktu | **4,4 kg** |
| Szerokość opakowania | **139 mm** |
| Przewody | **Kabel USB** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Układ | **Tower** |
| Wydajność | **95%** |
| Prąd ładowania | **1,2 A** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Dołączone oprogramowanie | **WinPower** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Czas ładowania | **4 h** |
| Pojemność baterii | **7 Ah** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **1** |
| Płyta ze sterownikami | **Tak** |
| Współczynnik mocy wyjściowej | **0,55** |
| Ochrona przed nagłym wzrostem | **Tak** |

| | |
|---|---|
| napięcia | |
| Regulacja napięcia wyjściowego | **10%** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **170 V** |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | **1 Hz** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **280 V** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **6 min** |
| Moc rzeczywista | **360 W** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **0,1 min** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **0,65 kVA** |
| Liczba wyjść typu F | **2** |
| Ilość gniazd sieciowych | **2 x gniazdo sieciowe** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50/60 Hz** |
| Porty modemu rj-11 | **2** |
| Liczba baterii | **1** |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | **230 V** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Funkcje ochrony przed przepięciami | **Faks,Modem,Telefon** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 90%** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M