Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-1-1-fazy-1000va-rmg-pf1-rack-19-p-204275.html

POWER WALKER UPS ON-LINE 1/1 FAZY 1000VA RMG PF1 RACK 19"

Cena brutto	**2 015,99 zł**
Cena netto	**1 639,02 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0045**
Kod producenta	**ZSIPWAUPS0045**
Kod EAN	**4260074979954**
Waga produktu	**14,1 kg**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Szerokość opakowania	**500 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pojemność stelaża	**2U**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Głębokość opakowania	**560 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Układ	**Rack**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower / ViewPowerMini**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Czas ładowania	**3 h**
Wtyczka	**C14 panel**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Poziom THD prądu wejściowego	**1,6%**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Współczynnik mocy	**0,99**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Liczba baterii	**3**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Typ ekranu	**LCD**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12,9 min**
Wysokość produktu	**88 mm**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,5 min**
Szerokość produktu	**438 mm**
Liczba wyjść typu F	**8**
Głębokość produktu	**410 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Wysokość opakowania	**180 mm**

Port RS-232	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**17,6 kg**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące