

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-1-1-fazy-1000va-rmg-pf1-rack-19-p-204275.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UPS ON-LINE 1/1 FAZY 1000VA RMG PF1 RACK 19"

Cena brutto	2 015,99 zł
Cena netto	1 639,02 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0045
Kod producenta	ZSIPWAUPS0045
Kod EAN	4260074979954
Rodzaj opakowania	Pudełko
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Interfejs szeregowy	Tak
Głębokość opakowania	560 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik szczytu	3:1
Typ wyświetlacza	LCD
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12,9 min
Port USB	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min
Układ	Rack
Liczba wyjść typu F	8
Napięcie baterii	12 V
Porty modemu rj-11	1
Liczba portów USB 2.0	1
Port RS-232	1
Dołączone oprogramowanie	ViewPower / ViewPowerMini
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Sieć
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Typy wyjść AC	C13 panel
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Czas ładowania	3 h
Przebieg falowy	Sinus

Wtyczka	C14 panel
Pojemność stelaża	2U
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Poziom hałasu	50 dB
Płyta ze sterownikami	Tak
Moc rzeczywista	1000 W
Pojemność baterii	7 Ah
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Karta gwarancyjna	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Liczba baterii	3
Typ ekranu	LCD
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	88 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Szerokość produktu	438 mm
Liczba obsługiwanych baterii	3
Głębokość produktu	410 mm
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Poziom THD prądu wejściowego	1,6%
Waga wraz z opakowaniem	17,6 kg
Waga produktu	14,1 kg



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Współczynnik mocy	0,99
Szerokość opakowania	500 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	1%

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące