Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-1000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-1000va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-224078.html



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 1000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 1000VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena brutto	**1 945,99 zł**
Cena netto	**1 582,11 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0115**
Kod producenta	**VFI 1000 ICR IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982879**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wydajność (tryb on-line)	**89%**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Szerokość produktu	**438 mm**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Głębokość produktu	**445 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Diody LED	**Tak**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Wysokość opakowania	**240 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**1%**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**17,3 kg**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Waga produktu	**14,3 kg**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Szerokość opakowania	**498 mm**

Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Głębokość opakowania	**587 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Układ	**Rackmount/Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Czas ładowania	**3 h**
Wtyczka	**C14 panel**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Poziom hałasu	**45 dB**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Liczba baterii	**3**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M