

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-1500-icr-iot-pf1-1-1-fazy-1500va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-224081.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 1500 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 1500VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena brutto	2 134,99 zł
Cena netto	1 735,76 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0120
Kod producenta	VFI 1500 ICR IOT PF1
Kod EAN	4260074982886
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	240 mm
Waga wraz z opakowaniem	19 kg
Waga produktu	15,8 kg
Szerokość opakowania	498 mm
Liczba obsługiwanych baterii	3
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Głębokość opakowania	587 mm
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Typ wyświetlacza	LCD
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Port USB	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Poziom THD prądu wyjściowego	1%
Układ	Rackmount/Tower
Interfejs szeregowy	Tak
Wydajność	89%
Interfejs SCSI	RS-232
Prąd ładowania	1,5 A
Współczynnik szczytu	3:1
Napięcie baterii	12 V
Szeregowe porty komunikacyjne	1

Liczba portów USB 2.0	1
Typy wyjść AC	C13 panel
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Czas ładowania	3 h
Przebieg falowy	Sinus
Wtyczka	C14 panel
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Moc rzeczywista	1500 W
Poziom hałasu	45 dB
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Liczba baterii	3
Tryb ECO	Tak
Typ ekranu	LCD
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	85,5 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	445 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M