Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-1500-icr-iot-pf1-1-1-fazy-1500va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-224081.html



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 1500 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 1500VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena brutto	**2 178,99 zł**
Cena netto	**1 771,54 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0120**
Kod producenta	**VFI 1500 ICR IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982886**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Tryb ECO	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Typ ekranu	**LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**445 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**240 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**19 kg**
Waga produktu	**15,8 kg**
Szerokość opakowania	**498 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Głębokość opakowania	**587 mm**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wydajność	**89%**

Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Poziom THD prądu wyjściowego	**1%**
Czas ładowania	**3 h**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Poziom hałasu	**45 dB**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba baterii	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M