Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-2000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-2000va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-253803.html



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 2000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 2000VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena brutto	**2 681,99 zł**
Cena netto	**2 180,48 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0121**
Kod producenta	**VFI 2000 ICR IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982893**
Moc rzeczywista	**2000 W**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Pojemność stelaża	**2U**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Liczba baterii	**6**
Tryb ECO	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**600 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**240 mm**

Wbudowany wentylator	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Waga produktu	**23,3 kg**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Szerokość opakowania	**580 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Liczba faz wejściowych	**1**
Port USB	**Tak**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Układ	**Rackmount/Tower**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Poziom THD prądu wyjściowego	**1%**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Port RS-232	**1**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Czas ładowania	**3 h**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M