Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-3000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-3000va-8x-iec-c13-1x-iec-c19-usb-p-253436.html



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 3000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 3000VA, 8X IEC C13 + 1X IEC C19, USB/RS232, LCD

Cena brutto	**3 338,99 zł**
Cena netto	**2 714,63 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0122**
Kod producenta	**VFI 3000 ICR IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982909**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Czas ładowania	**3 h**
Port RS-232	**1**
Wtyczka	**C20 panel**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**

Liczba baterii	**6**
Tryb ECO	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**600 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**240 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga produktu	**26,2 kg**
Szerokość opakowania	**580 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Układ	**Rackmount/Tower**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Współczynnik szczytu	**3:1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M