

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-3000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-3000va-8x-iec-c13-1x-iec-c19-usb-p-253436.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 3000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 3000VA, 8X IEC C13 + 1X IEC C19, USB/RS232, LCD

Cena brutto	3 270,99 zł
Cena netto	2 659,34 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0122
Kod producenta	VFI 3000 ICR IOT PF1
Kod EAN	4260074982909
Waga produktu	26,2 kg
Szerokość opakowania	580 mm
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Liczba obsługiwanych baterii	6
Kolor produktu	Czarny
Wydajność (tryb on-line)	93%
Typ wyświetlacza	LCD
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Port USB	Tak
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Układ	Rackmount/Tower
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Prąd ładowania	1,5 A
Interfejs szeregowy	Tak
Napięcie baterii	12 V
Interfejs SCSI	RS-232
Współczynnik szczytu	3:1
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Typ portu USB	USB Typu B
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Port RS-232	1
Czas ładowania	3 h
Zestaw do montażu haków	Tak

Wtyczka	C20 panel
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Poziom hałasu	50 dB
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Pojemność baterii	9 Ah
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Moc rzeczywista	3000 W
Przebieg falowy	Czysty sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Pojemność stelaża	2U
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Liczba baterii	6
Tryb ECO	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	85,5 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	600 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	240 mm
Wbudowany wentylator	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M