

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-2000-at-fr-4x-fr-out-usb-rs-232-lcd-epo-p-204299.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 2000 AT FR 4X FR OUT, USB/RS-232, LCD, EPO

Cena brutto	1 628,99 zł
Cena netto	1 324,38 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0097
Kod producenta	ZSIPWAUPS0097
Kod EAN	4260074982497
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	80 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Moc rzeczywista	1800 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2000 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Ilość na palecie	1 szt.
Typ ekranu	LCD,Wieża
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Ilość baterii	4
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość komór baterii	4
Wysokość produktu	225 mm
Typ wtyczki	C14

Szerokość produktu	151 mm
Obsługa modułu rozszerzenia	Tak
Głębokość produktu	390 mm
Produktów na palecie	1 szt.
Wysokość opakowania	310 mm
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	17,6 kg
Współczynnik mocy	0,9
Waga produktu	16,6 kg
Regulacja napięcia wyjściowego	± 1%
Szerokość opakowania	238 mm
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz
Głębokość opakowania	512 mm
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Kolor produktu	Czarny
Typy wyjść AC	Typ E / F
Port USB	Tak
Układ	Wieża,LCD
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Czas ładowania	4 h
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące