Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-2000-ict-iot-pf1-1-1-fazy-2000va-usb-rs232-8x-iec-c13-c14-epo-p-253586.html



POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 2000 ICT IOT PF1 1/1 FAZY, 2000VA, USB/RS232, 8X IEC C13, C14 EPO

Cena brutto	**2 546,99 zł**
Cena netto	**2 070,72 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0119**
Kod producenta	**VFI 2000 ICT IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982855**
Liczba baterii	**6**
Tryb ECO	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Wysokość produktu	**318 mm**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Szerokość produktu	**192 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Głębokość produktu	**428 mm**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Diody LED	**Tak**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Wysokość opakowania	**475 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Liczba faz wejściowych	**1**
Waga produktu	**26 kg**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Szerokość opakowania	**590 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Port USB	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Układ	**Tower**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie baterii	**12 V**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Czas ładowania	**3 h**
Wtyczka	**C20 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Poziom hałasu	**50 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Moc rzeczywista	**2000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M