

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-2000-ict-iot-pf1-1-1-fazy-2000va-usb-rs232-8x-iec-c13-c14-epo-p-253586.html>



## POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 2000 ICT IOT PF1 1/1 FAZY, 2000VA, USB/RS232, 8X IEC C13, C14 EPO

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>2 546,99 zł</b>                                           |
| Cena netto                       | <b>2 070,72 zł</b>                                           |
| Numer katalogowy                 | <b>ZSIPWAUPS0119</b>                                         |
| Kod producenta                   | <b>VFI 2000 ICT IOT PF1</b>                                  |
| Kod EAN                          | <b>4260074982855</b>                                         |
| Waga produktu                    | <b>26 kg</b>                                                 |
| Szerokość opakowania             | <b>590 mm</b>                                                |
| Przewody                         | <b>Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB</b> |
| Liczba obsługiwanych baterii     | <b>6</b>                                                     |
| Kolor produktu                   | <b>Czarny</b>                                                |
| Wydajność (tryb on-line)         | <b>93%</b>                                                   |
| Typ wyświetlacza                 | <b>LCD</b>                                                   |
| Złącze Emergency Power Off (EPO) | <b>Tak</b>                                                   |
| Port USB                         | <b>Tak</b>                                                   |
| Współczynnik mocy wyjściowej     | <b>1</b>                                                     |
| Układ                            | <b>Tower</b>                                                 |
| Poziom THD prądu wejściowego     | <b>5%</b>                                                    |
| Prąd ładowania                   | <b>1,5 A</b>                                                 |
| Regulacja napięcia wyjściowego   | <b>1%</b>                                                    |
| Napięcie baterii                 | <b>12 V</b>                                                  |
| Liczba faz wejściowych           | <b>1</b>                                                     |
| Rodzaj chłodzenia                | <b>Aktywne</b>                                               |
| Współczynnik mocy wejściowej     | <b>0,99</b>                                                  |
| Częstotliwość wejściowa          | <b>40/70 Hz</b>                                              |
| Liczba faz wyjściowych           | <b>1</b>                                                     |
| Interfejs szeregowy              | <b>Tak</b>                                                   |
| Czas ładowania                   | <b>3 h</b>                                                   |
| Interfejs SCSI                   | <b>RS-232</b>                                                |
| Wtyczka                          | <b>C20 panel</b>                                             |
| Współczynnik szczytu             | <b>3:1</b>                                                   |

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | <b>200 V</b>                        |
| Poziom hałasu                            | <b>50 dB</b>                        |
| Szeregowe porty komunikacyjne            | <b>1</b>                            |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | <b>300 V</b>                        |
| Pojemność baterii                        | <b>7 Ah</b>                         |
| Moc rzeczywista                          | <b>2000 W</b>                       |
| Typy wyjść AC                            | <b>C13 panel</b>                    |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc   | <b>2 kVA</b>                        |
| Topologia UPS                            | <b>Podwójnej konwersji (online)</b> |
| Ilość gniazd sieciowych                  | <b>8 x gniazdo sieciowe</b>         |
| Przebieg falowy                          | <b>Czysty sinus</b>                 |
| Częstotliwość danych wejściowych         | <b>40/70 Hz</b>                     |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)  | <b>240 V</b>                        |
| Awaryjne wyłączenie zasilania            | <b>Tak</b>                          |
| Liczba baterii                           | <b>6</b>                            |
| Tryb ECO                                 | <b>Tak</b>                          |
| Funkcje ochrony zasilania                | <b>Przeładowanie</b>                |
| Podręcznik użytkownika                   | <b>Tak</b>                          |
| Zakres wilgotności względnej             | <b>0 - 95%</b>                      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)         | <b>0 - 45 °C</b>                    |
| Wysokość produktu                        | <b>318 mm</b>                       |
| Szerokość produktu                       | <b>192 mm</b>                       |
| Głębokość produktu                       | <b>428 mm</b>                       |
| Diody LED                                | <b>Tak</b>                          |
| Wysokość opakowania                      | <b>475 mm</b>                       |
| Wbudowany wentylator                     | <b>Tak</b>                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M