

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-3000-at-fr-4x-fr-terminal-out-usb-rs-232-lcd-epo-p-204300.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 3000 AT FR 4X FR+TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, EPO

Cena brutto	<b>2 058,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 673,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0098</b>
Kod producenta	<b>ZSIPWAUPS0098</b>
Kod EAN	<b>4260074982503</b>
Układ	<b>Tower,LCD</b>
Typ wtyczki	<b>C20</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Obsługa modułu rozszerzenia	<b>Tak</b>
Produktów na palecie	<b>1 szt.</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>40 - 70 Hz</b>
Złącze Emergency Power Off (EPO)	<b>Tak</b>
Topologia UPS	<b>Podwójnej konwersji (online)</b>
Czas ładowania	<b>4 h</b>
Współczynnik mocy	<b>0,9</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>± 1%</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>208 V</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>0.5 Hz</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>80 V</b>
Szeregowe porty komunikacyjne	<b>1</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>300 V</b>
Typy wyjść AC	<b>Typ E / F</b>
Moc rzeczywista	<b>2700 W</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>3000 kVA</b>

Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>40 - 70 Hz</b>
Awaryjne wyłączenie zasilania	<b>Tak</b>
Ilość na palecie	<b>1 szt.</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>0 ms</b>
Typ ekranu	<b>LCD, Tower</b>
Ilość baterii	<b>6</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>342 mm</b>
Szerokość produktu	<b>196 mm</b>
Głębokość produktu	<b>416 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>342 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>27,1 kg</b>
Waga produktu	<b>25,4 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>294 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>416 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Ilość komór baterii	<b>6</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące