Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-3000-ict-iot-pf1-1-1-fazy-3000va-usb-rs232-8x-iec-c13-1x-c19-c120-p-248654.html



POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 3000 ICT IOT PF1 1/1 FAZY, 3000VA, USB/RS232, 8X IEC C13 + 1X C19, C120EPO

Cena brutto	**2 772,99 zł**
Cena netto	**2 254,46 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0116**
Kod producenta	**VFI 3000 ICT IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982862**
Typ ekranu	**LCD**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**318 mm**
Szerokość produktu	**192 mm**
Głębokość produktu	**428 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**475 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga produktu	**26,4 kg**
Szerokość opakowania	**590 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Port USB	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**

Układ	**Tower**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Poziom THD prądu wyjściowego	**1%**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Czas ładowania	**3 h**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Wtyczka	**C20 panel**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Poziom hałasu	**50 dB**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Liczba baterii	**6**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Tryb ECO	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M