

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-3000-ict-iot-pf1-1-1-fazy-3000va-usb-rs232-8x-iec-c13-1x-c19-c120-p-248654.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 3000 ICT IOT PF1 1/1 FAZY, 3000VA, USB/RS232, 8X IEC C13 + 1X C19, C120EPO

Cena brutto	2 716,99 zł
Cena netto	2 208,93 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0116
Kod producenta	VFI 3000 ICT IOT PF1
Kod EAN	4260074982862
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Tower
Liczba obsługiwanych baterii	6
Prąd ładowania	1,5 A
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Napięcie baterii	12 V
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Czas ładowania	3 h
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Wtyczka	C20 panel
Poziom THD prądu wyjściowego	1%
Moc rzeczywista	3000 W
Poziom hałasu	50 dB
Interfejs szeregowy	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Interfejs SCSI	RS-232
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe

Współczynnik szczytu	3:1
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Liczba baterii	6
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Tryb ECO	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Typ ekranu	LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	318 mm
Szerokość produktu	192 mm
Głębokość produktu	428 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	475 mm
Wbudowany wentylator	Tak
Waga produktu	26,4 kg
Szerokość opakowania	590 mm
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M