Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/power-walker-ups-on-line-vfi-6000-cg-pf1terminal-out-usb-rs-232-lcd-tower-p-217847.html



POWER WALKER UPS ON-LINE VFI 6000 CG PF1(TERMINAL OUT, USB/RS-232/LCD, TOWER)

Cena brutto	**7 689,99 zł**
Cena netto	**6 252,02 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0114**
Kod producenta	**VFI 6000 CG PF1**
Kod EAN	**4260074978650**
Wysokość opakowania	**785 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**63 kg**
Waga produktu	**59 kg**
Szerokość opakowania	**280 mm**
Przewody	**Kabel USB**
Głębokość opakowania	**485 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**16**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Układ	**Tower**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Wydajność	**94%**
Regulacja napięcia wyjściowego	**-1 - 1%**
Prąd ładowania	**1 A**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**-0.1 - 0.1 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,2 min**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,7 min**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**

Port RS-232	**1**
Częstotliwość wejściowa	**46/64 Hz**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Wtyczka	**Terminal**
Moc rzeczywista	**6000 W**
Poziom hałasu	**55 dB**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**6 kVA**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**1 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**46/64 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Liczba baterii	**16**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Typ ekranu	**LCD**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**688 mm**
Szerokość produktu	**190 mm**
Głębokość produktu	**369 mm**
Diody LED	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M