Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/powerbank-ba-15-50000-mah-bialy-p-395975.html



Powerbank BA-15 50000 mAh biały

Cena brutto	**128,99 zł**
Cena netto	**104,87 zł**
Numer katalogowy	**AZSAOUAPSAVBA15**
Kod producenta	**SAVBA-15**
Kod EAN	**5907264119873**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ baterii	**Zewnętrzna**
Porty USB	**2 x USB 3.2 Type-A Gen 1**
Typ ogniwa	**Li-poly**
Prąd wyjściowy (min.)	**1.5**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3**
Pojemność baterii	**5000**
Waga	**1087**
Akcesoria w zestawie	**Powerbank SAVIO BA-15 50000 mAh Kabel USB-A USB-C 2 A, 30 cm Instrukcja obsługi**
Wymiary	**150 × 68 × 67.3 mm**
Pozostałe parametry	**Wejścia: USB-C1: 12 V / 1.5 A, 9 V / 2 A, 5 V / 2 A USB-C2: 12 V / 1.5 A, 9 V / 2 A, 5 V / 2 A Wyjścia: USB-C2: 12 V / 1.67 A, 9 V / 2.22 A, 5 V / 3 A USB-A1: 12 V / 1.5 A, 10 V / 2.25 A, 9 V / 2 A, 5 V / 3 A USB-A2: 5 V / 3 A USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 5**
Pasuje do	**Pasuje do urządzeń ładowanych przez: USB-A USB-C**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Powerbank 50000 mAh SAVIO BA-15

Akumulator o pojemności 50000 mAh

Model ten charakteryzuje się zasobem energii na poziomie 50000 mAh (185 Wh), oferując użytkownikom niezawodne źródło zasilania dla urządzeń przenośnych. Pozwala to na wielokrotne ładowanie sprzętów codziennego użytku, w tym tabletów oraz smartfonów. Zastosowane w konstrukcji ogniwa litowo-polimerowe (nowoczesne ogniwo o wysokiej gęstości energii i stabilnych parametrach zasilania) odpowiadają za utrzymanie optymalnej wydajności operacyjnej. Parametry fizyczne urządzenia to wymiary rzędu 150 × 68 × 67.3 mm oraz masa całkowita 1087 g.

Interfejs komunikacyjny USB

Urządzenie BA-15 udostępnia funkcjonalny panel złączy opartych na powszechnym standardzie USB (Universal Serial Bus). Do uzupełniania energii w samym powerbanku przeznaczono porty wejściowe USB-C1 i USB-C2, które pracują z parametrami w zakresie od 5 V do 12 V. Z kolei gniazda wyjściowe USB-C2, USB-A1 i USB-A2 dają szansę na równoległe zasilanie nawet trzech podłączonych sprzętów. Kiedy wszystkie porty wyjściowe (USB-C2, USB-A1 oraz USB-A2) są obciążone w tym samym momencie, sprzęt generuje prąd o łącznych wartościach 5 V oraz 3 A.

Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 20 W

Sprzęt przekazuje energię z maksymalną mocą do 20 W, umożliwiając sprawne zasilanie kompatybilnej elektroniki. Każde z gniazd wyjściowych charakteryzuje się inną specyfikacją, co ułatwia precyzyjne dostosowanie parametrów do technicznych wymogów podłączonego odbiornika. Dla przykładu, port USB-C2 dostarcza prąd o wartości do 12 V i 1.67 A, natomiast gniazdo USB-A1 generuje do 10 V przy 2.25 A. Takie zróżnicowanie gwarantuje wyższą efektywność procesu ładowania i pozwala odczuwalnie zredukować czas potrzebny na pełne naładowanie baterii docelowego urządzenia.

Zestaw zabezpieczeń systemowych

Za bezpieczeństwo użytkowania odpowiadają zintegrowane w urządzeniu systemy ochronne. Zastosowano tutaj mechanizmy zapobiegające nadmiernemu rozładowaniu i przeładowaniu, co skutecznie zabezpiecza wewnętrzne ogniwa przed przyspieszoną degradacją. Sprzęt chroni także przed skutkami przeciążenia, przegrzania oraz zwarcia (nagłym zmniejszeniem rezystancji obwodu elektrycznego mogącym prowadzić do usterki). Ten wieloetapowy system gwarantuje prawidłową i bezpieczną eksploatację samego powerbanku, jak również wszystkich podłączonych do niego urządzeń.