

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/powerwalker-vfd-600-apfc-fr-czuwanie-offline-0-6-kva-300-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-327396.html>



PowerWalker VFD 600 APFC FR Czuwanie (Offline) 0,6 kVA 300 W 6 x gniazdo sieciowe

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 358,99 zł |
| Cena netto | 291,86 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAII6 |
| Kod producenta | VFD 600 APFC FR |
| Kod EAN | 4260074976212 |
| Waga produktu | 2,8 kg |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Szerokość opakowania | 378 mm |
| Produktów na palecie | 144 szt. |
| Głębokość opakowania | 152 mm |
| Czas ładowania baterii (90%) | 10 h |
| Wydajność | 95% |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,5 |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 20% |
| Pojemność baterii | 5 Ah |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | 2 Hz |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 8 min |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 2 min |
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Topologia UPS | Czuwanie (Offline) |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |

| | |
|--|-----------------------------|
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 170 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 280 V |
| Moc rzeczywista | 300 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,6 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 85% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 86 mm |
| Szerokość produktu | 125 mm |
| Głębokość produktu | 320 mm |
| Diody LED | Tak |
| Wysokość opakowania | 90 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,15 kg |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M