Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/powerwalker-vfi-10000-rtg-pf1-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-10-kva-10000-w-2-x-gniazdo-sie-p-396906.html



PowerWalker VFI 10000 RTG PF1 zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 10 kVA 10000 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**11 158,99 zł**
Cena netto	**9 072,35 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSOOI**
Kod producenta	**1448686**
Kod EAN	**4260074980325**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**10000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**10 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**86 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**573 mm**
Wysokość opakowania	**238 mm**
Waga produktu	**14,7 kg**
Szerokość opakowania	**586 mm**
Głębokość opakowania	**766 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba obsługiwanych baterii	**16**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Produktów na palecie	**4 szt.**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Port USB	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**

Wydajność	**95%**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,995**
Napięcie baterii	**12 V**
Poziom THD prądu wyjściowego	**1%**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Czas ładowania	**3 h**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Pojemność opakowania	**17500 cm3**
Wtyczka	**Terminal**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2 min**
Poziom hałasu	**60 dB**
Port RS-232	**1**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M