

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/prINTER-cop-scan-fax-laser-a4-m2640idw-1102s53nl0-kyocera-p-322708.html>



PRINTER/COP/SCAN/FAX LASER A4/M2640IDW 1102S53NL0 KYOCERA

Cena brutto	5 910,99 zł
Cena netto	4 805,68 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBELT
Kod producenta	1102S53NL0
Kod EAN	632983040317
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Prędkość skanowania duplex (czarny)	32 stron/min
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	52 dB
Funkcja duplex	Faks,Kopia,Drukuj,Skanowanie
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Druk bez marginesów	Nie
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Metody kodowania faksu	MMR,JBIG,MH,MR
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 163 g/m2
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Głębokość opakowania	555 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,4 s

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Szerokość opakowania	541 mm
Fax	Faksowanie mono
Certyfikaty	TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Języki opisu strony	Microsoft XPS,PostScript 3,PCL 5e,PCL 6
Bluetooth	Nie
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Głębokość produktu	412 mm
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru	50 - 160 g/m2
Wysokość produktu	437 mm
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Technologia druku	Laser
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 E
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Procesor wbudowany	Tak
Port USB	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,4 s
Skanuj do	FTP,USB,WIA,SMB,Mail,TWAIN
Faksowanie dwustronne	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	661 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	661 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,Kyocera Mobile Print,Google Cloud Print
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Rozmiary serii B ISO (B0...B9)	B5,B6
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,74 kWh/tydz.
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Czas rozgrzewania	17 s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Liczba czcionek drukarki	93
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	29 dB
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Druk N-up	4,2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,Blue Angel,EPEAT Silver,RoHS,ENERGY STAR

Funkcja drukowania broszury	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	48 dB
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	661 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Wymienne kasety	TK-1170 (7.200 pagina's)
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Czarny
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 2500 stron/mies.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Przewody	Prąd przemienny
Drukowanie	Drukowanie mono
Typ ekranu	TFT
Waga produktu	19 kg
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Ekran dotykowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wysokość opakowania	572 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Taktowanie procesora	800 MHz
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość produktu	417 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Maksymalna liczba podajników	3
Liczba portów USB 2.0	2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.

Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Rodzaj baterii	TK-1170
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Prędkość skanowania (czarny)	40 stron/min
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	40 kopii/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21 W
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Prędkość wybierania numeru	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Kopiowanie dwustronne	Tak
Technologia skanowania	CIS
NFC	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	50 - 160 g/m2
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Przekątna ekranu	4,3"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M