

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-dx283st-krotkoogniskowy-dlp-xga-3600-al-2xvga-2xhdmi-short-p-244878.html>



Projektor DX283ST (krótkoogniskowy, DLP, XGA, 3600 AL, 2xVGA, 2xHDMI, short)

Cena brutto	3 011,99 zł
Cena netto	2 448,77 zł
Numer katalogowy	URVIDDXVDX283ST
Kod producenta	1PI239
Kod EAN	813097024916
Informacje o gwarancji	2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)
Model	Vivitek DX283-ST
Gniazda we/wy	1 x S-Video
Kontrast statyczny	20 000:1
Jasność	3600
Proporcje obrazu	4:3
Poziom hałasu	32
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Waga	2.6
Akcesoria w zestawie	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot z bateriami
Wymiary	105 x 331 x 244 mm
Pozostałe parametry	Krótkoogniskowy Żywotność źródła światła 5500 h (tryb normalny) / 7000 h (ECO) / 10000 h (Dynamic ECO) 3D Ready Kensington Lock Łatwa wymiana lampy BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłącz
Gwarancja	24 mc.
Współczynnik projekcji (max)	0,63:1
Zoom	Brak
Trwałość źródła światła (ECO)	7000
Technologia wyświetlania	DLP
Projekcja (projektory)	Krótkoogniskowa
Minimalna przekątna obrazu	50

Minimalna odległość ekranu	0.63
Maksymalna przekątna obrazu	100
Maksymalna odległość ekranu	1.29
Kompatybilność ze standardami wideo	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Ilość kolorów	16,7 mln
Trwałość źródła światła	5500
Audio	Tak
Obiektyw	F = 2.65f = 7.2mm
Pobór mocy	250
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)

Opis produktu

Vivitek DX283-ST to multimedialny projektor krótkoogniskowy. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości nieco ponad 100 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie ryzyka sytuacji w których wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora.

Vivitek DX283-ST wyświetla obraz w rozdzielczości XGA (1024 x 768) z jasnością 3600 ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii DLP. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 20000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

Duża ilość złącz w tym dwa złącza HDMI, dwa złącza VGA oraz wejście audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio.

Wyeliminowanie filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego pozwala na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i obniżenia kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na żywotność lampy, która wynosi do 10 000 godzin w trybie pracy DynamicECO.