

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-eb-982w-3lcd-wxga-4200al-16k-1-3-1kg-p-280059.html>

## Projektor EB-982W 3LCD WXGA/4200AL/16k:1/3.1kg



|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                   | <b>3 950,99 zł</b>                                                                                       |
| Cena netto                    | <b>3 212,19 zł</b>                                                                                       |
| Numer katalogowy              | <b>UREPSLWEB982WAA</b>                                                                                   |
| Kod producenta                | <b>V11H987040</b>                                                                                        |
| Kod EAN                       | <b>8715946680774</b>                                                                                     |
| Proporcje obrazu              | <b>16:10</b>                                                                                             |
| Poziom hałasu                 | <b>37</b>                                                                                                |
| Komunikacja bezprzewodowa     | <b>Nie</b>                                                                                               |
| Waga                          | <b>3.1</b>                                                                                               |
| Akcesoria w zestawie          | <b>Kabel VGA, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami</b>                  |
| Wymiary                       | <b>309 x 282 x 90 mm</b>                                                                                 |
| Kolor (wyliczeniowy)          | <b>Biały</b>                                                                                             |
| Uwaga                         | <b>CE+WEEE</b>                                                                                           |
| Współczynnik projekcji (min)  | <b>1,38:1</b>                                                                                            |
| Współczynnik projekcji (max)  | <b>2,24:1</b>                                                                                            |
| Zoom                          | <b>1,6x</b>                                                                                              |
| Trwałość źródła światła (ECO) | <b>17000</b>                                                                                             |
| Technologia wyświetlania      | <b>3LCD</b>                                                                                              |
| Minimalna przekątna obrazu    | <b>29</b>                                                                                                |
| Minimalna odległość ekranu    | <b>0.9</b>                                                                                               |
| Maksymalna przekątna obrazu   | <b>280</b>                                                                                               |
| Maksymalna odległość ekranu   | <b>8.5</b>                                                                                               |
| Ilość kolorów                 | <b>1,07 mld</b>                                                                                          |
| Trwałość źródła światła       | <b>6500</b>                                                                                              |
| Audio                         | <b>Tak</b>                                                                                               |
| Obiektyw                      | <b>Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,51 - 1,99<br/>Odległość ogniskowa: 18,2 mm - 29,2 mm</b> |
| Pobór mocy                    | <b>327</b>                                                                                               |
| Gniazda we/wy                 | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                                  |
| Kontrast statyczny            | <b>16 000:1</b>                                                                                          |

---

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jasność       | <b>4200</b>              |
| Rozdzielczość | <b>1280 x 800 (WXGA)</b> |

---

## Opis produktu

### **EB-982W**

Zwiększ potencjał swoich prezentacji dzięki jasnemu projektorowi WXGA, który umożliwi wyświetlanie treści na dużym i skalowalnym ekranie. Długie okresy przestoju to już przeszłość dzięki temu niezawodnemu projektorowi, który może służyć latami, zanim konieczna będzie wymiana lampy lub filtra powietrza. Ponadto zapewnia on wiele możliwości podłączania i jest niezwykle prosty w konfiguracji.

### **Znakomita widoczność dla każdego prezentera**

Dzięki temu projektorowi WXGA wyświetlane treści będą jasne, żywe i wyraźne, więc każdy uczestnik będzie mógł wziąć czynny udział w prezentacji. Skalowalność do 280 cali i wysoka jasność obrazu nawet przy intensywnym oświetleniu pomieszczenia sprawiają, że wyświetlany obraz jest dobrze widoczny z każdego miejsca na sali. A to wszystko dzięki natężeniu światła 4200 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1.

### **Minimum konserwacji**

Minimum konserwacji Nasze niezawodne projektory i wyjątkowo trwałe lampy pozwalają wyeliminować przestoje w pracy urządzenia i koszty niezbędnej konserwacji. Wyobraź sobie, co możesz osiągnąć dzięki skróceniu przerw do minimum nasze projektory będą pracować przez długie lata, zanim wymagana będzie wymiana lampy.

### **Łatwa konfiguracja**

Każde środowisko pracy jest inne, dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które będzie łatwe do skonfigurowania i ustawienia. Dzięki 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu oraz poziomej i pionowej korekcji geometrii obrazu konfiguracja projektora jest prosta i szybka.

### **Używaj wielu urządzeń**

Używaj wielu urządzeń Jeśli chcesz przykuć uwagę odbiorców i stworzyć środowisko inspirujące do współpracy, korzystaj z różnorodnych opcji podłączania źródeł. Aplikacja iProjection1 pozwala łatwo wyświetlać materiały z komputerów i urządzeń przenośnych. Dzięki funkcji dzielenia ekranu możesz pokazać treści z różnych urządzeń jednocześnie, a funkcja moderatora pozwala sprawdzić materiały, zanim zobaczą je odbiorcy.