Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-laserowy-lh830st-4000al-fullhd-hdmi-p-393422.html



Projektor laserowy LH830ST 4000AL/FULLHD/HDMI

Cena brutto	**25 282,99 zł**
Cena netto	**20 555,28 zł**
Numer katalogowy	**URBENAHLH830ST0**
Kod producenta	**9H.JT877.75E**
Kod EAN	**4718755096266**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**80**
Minimalna odległość ekranu	**0.9**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Maksymalna odległość ekranu	**3.3**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**135**
Częstotliwość pionowa min.	**23**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Trwałość źródła światła	**20000**
Audio	**Tak**
Pobór mocy	**230**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Kontrast statyczny	**3 000 000:1**
Jasność	**4000**
Proporcje obrazu	**16:9**
Poziom hałasu	**30**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Waga	**3.4**
Akcesoria w zestawie	**Pilot z baterią RCA011 Przewód zasilania x1 (1.8M) Skrócona instrukcja obsługi (x1) 22L Karta gwarancyjna**
Wymiary	**279.2 x 120.5 x 229.3 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Źródło światła (projektory)	**Laser**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Współczynnik projekcji (min)	**0,496:1**
Trwałość źródła światła (ECO)	**30000**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

Tryb blendingu gotowy do użycia

Jedno kliknięcie pozwala wstępnie ustawić ustawienia łączenia wielu projektorów, co minimalizuje czas konfiguracji

Olśniewające obrazy ze stabilnymi kolorami i wydajnością

LH830ST zapewnia wyrazistą klarowność obrazu i stabilną pracę w każdym detalu - od żywych kolorów Rec.709 i wysokiego kontrastu po jasność 4000 lumenów (ANSI) oraz 20 000 godzin pracy lasera.

BenQ WBA dla bezszwowej kalibracji bieli w wielu projektorach

Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) redukuje różnice pomiędzy obrazami pochodzącymi z różnych projektorów, znacząco ograniczając konieczność ręcznej kalibracji. Pozwala zaoszczędzić nawet cały dzień pracy podczas dużych instalacji, jednocześnie zapewniając spójne wyrównanie obrazu w projekcji łączonej.

Ekran do 300 cali

Współczynnik krótkiego rzutu 0,5 pozwala uzyskać duży obraz z krótkiej odległości w ograniczonych przestrzeniach.

Szczelny silnik IP6X do środowisk narażonych na kurz

Chroni optyczny silnik projektora przed wnikaniem kurzu, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodne działanie w trudnych, zapylonych przestrzeniach jak hale wystawowe, zakłady produkcyjne czy centra szkoleniowe.

Opcjonalny filtr dla dodatkowej ochrony

Zapewnia większą ochronę w zapylonych przestrzeniach i wydłuża żywotność projektora.

Mechanizm automatycznego resetu z wbudowanym licznikiem

Automatycznie monitoruje zużycie filtra i resetuje licznik po zainstalowaniu nowego filtra, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.