

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-laserowy-lh830st-4000al-fullhd-hdmi-p-393422.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Projektor laserowy LH830ST 4000AL/FULLHD/HDMI

Cena brutto	25 276,99 zł
Cena netto	20 550,40 zł
Numer katalogowy	URBENAHLH830ST0
Kod producenta	9H.JT877.75E
Kod EAN	4718755096266
Kontrast statyczny	3 000 000:1
Jasność	4000
Proporcje obrazu	16:9
Poziom hałasu	30
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Waga	3.4
Akcesoria w zestawie	Pilot z baterią RCA011 Przewód zasilania x1 (1.8M) Skrócona instrukcja obsługi (x1) 22L Karta gwarancyjna
Wymiary	279.2 x 120.5 x 229.3 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Źródło światła (projektory)	Laser
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Współczynnik projekcji (min)	0,496:1
Trwałość źródła światła (ECO)	30000
Technologia wyświetlania	DLP
Projekcja (projektory)	Krótkoogniskowa
Minimalna przekątna obrazu	80
Minimalna odległość ekranu	0.9
Maksymalna przekątna obrazu	300
Maksymalna odległość ekranu	3.3
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Częstotliwość pozioma min.	15
Częstotliwość pozioma max.	135
Częstotliwość pionowa min.	23
Częstotliwość pionowa max.	120

Ilość kolorów	1,07 mld
Trwałość źródła światła	20000
Audio	Tak
Pobór mocy	230
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 LAN
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Tryb blendingu gotowy do użycia

Jedno kliknięcie pozwala wstępnie ustawić ustawienia łączenia wielu projektorów, co minimalizuje czas konfiguracji

Olśniewające obrazy ze stabilnymi kolorami i wydajnością

LH830ST zapewnia wyrazistą klarowność obrazu i stabilną pracę w każdym detalu - od żywych kolorów Rec.709 i wysokiego kontrastu po jasność 4000 lumenów (ANSI) oraz 20 000 godzin pracy lasera.

BenQ WBA dla bezszwowej kalibracji bieli w wielu projektorach

Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) redukuje różnice pomiędzy obrazami pochodzącymi z różnych projektorów, znacząco ograniczając konieczność ręcznej kalibracji. Pozwala zaoszczędzić nawet cały dzień pracy podczas dużych instalacji, jednocześnie zapewniając spójne wyrównanie obrazu w projekcji łączonej.

Ekran do 300 cali

Współczynnik krótkiego rzutu 0,5 pozwala uzyskać duży obraz z krótkiej odległości w ograniczonych przestrzeniach.

Szczelny silnik IP6X do środowisk narażonych na kurz

Chroni optyczny silnik projektora przed wnikaniem kurzu, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodne działanie w trudnych, zapyłonych przestrzeniach jak hale wystawowe, zakłady produkcyjne czy centra szkoleniowe.

Opcjonalny filtr dla dodatkowej ochrony

Zapewnia większą ochronę w zapyłonych przestrzeniach i wydłuża żywotność projektora.

Mechanizm automatycznego resetu z wbudowanym licznikiem

Automatycznie monitoruje zużycie filtra i resetuje licznik po zainstalowaniu nowego filtra, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.