Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-me402x-xga-4000al-16000-1-3-2kg-p-51421.html



Projektor ME402X XGA 4000Al 16000:1 3.2kg

Cena brutto	**3 034,99 zł**
Cena netto	**2 467,47 zł**
Numer katalogowy	**URNECLXME402X00**
Kod producenta	**60004506**
Kod EAN	**5028695613560**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Trwałość źródła światła	**10000**
Audio	**Tak**
Obiektyw	**F= 1,72,2, f= 17,429 mm**
Pobór mocy	**288**
Gniazda we/wy	**2 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**16 000:1**
Jasność	**4000**
Proporcje obrazu	**4:3**
Poziom hałasu	**37**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**3.2**
Akcesoria w zestawie	**Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot (RD-469E) Podręcznik użytkownika na płycie CD Security Sticker**
Wymiary	**345 x 104,6 x 261 mm**
Pozostałe parametry	**Automatyczny start i automatyczne wyłączanie Automatyczny tryb ECO Blokada klawiszy OSD Crestron RoomView Funkcja Direct Power-Off Funkcja lupy Funkcja wirtualnego pilota Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot Keystone Correction (H=30°, V=30°) kontrola prze**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Współczynnik projekcji (min)	**1,30:1**
Współczynnik projekcji (max)	**2,20:1**
Zoom	**1,7x**
Trwałość źródła światła (ECO)	**15000**

Technologia wyświetlania	**3LCD**
Minimalna przekątna obrazu	**30**
Minimalna odległość ekranu	**0.88**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Maksymalna odległość ekranu	**10.94**
Kompatybilność ze standardami wideo	**NTSC; PAL; PAL60; SECAM**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**100**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Dzięki technologii LCD kompaktowa, wielozadaniowa seria ME zapewnia wyrazisty obraz i naturalne barwy na potrzeby sal edukacyjnych i konferencyjnych, wspierając wizualną stronę skutecznych wykładów i prezentacji. Urządzenia drugiej generacji są wyposażone w zasilane złącza USB 1,0 A w celu zasilania sprzętu zewnętrznego bez potrzeby stosowania dodatkowych wtyków zasilania. Wszechstronne opcje podłączeń z przetwarzaniem sygnałów wejściowych 4K przy 30 Hz i opcjonalna obsługa WiFi przekładają się na maksymalną elastyczność i oszczędność czasu potrzebnego na obsługę. Fabrycznie zainstalowana, usprawniona funkcja MultiPresenter umożliwia równoczesne bezprzewodowe prezentowanie i współdzielenie treści dla maksymalnie 16 urządzeń po wybraniu opcjonalnej sieci WiFi. W drugiej generacji wydłużono żywotność lamp aż do 10 tys. godzin w trybie normalnym, aby zagwarantować bezproblemową pracę przez ponad 9 lat. Dzięki temu usprawnieniu ograniczono prace konserwacyjne, oszczędzając cenny czas i koszty po stronie właściciela. Dodatkowo szumy na poziomie zaledwie 29 dB w trybie eko sprawiają, że nic nie zakłóca prezentacji.

- **Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela** dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.
- **Wszechstronność i mobilność** kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 16 W.
- **Wyświetla treść tak, aby zwrócić uwagę** dzięki rozdzielczości XGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasności i szerokiemu zakresowi kolorów, widzowie doświadczą niezwykłych przeżyć wzrokowych.
- **Ekonomiczna wymiana** wcześniejszych instalacji z modelem NEC M LCD w celu poprawy jakości obrazu na potrzeby wykładów i prezentacji, bez konieczności regulowania uchwytu ściennego.
- **Zarządzanie przyszłościowymi wejściami** dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz.
- **Szeroki wybór elastycznych scenariuszy zastosowań** dzięki możliwościom prowadzenia konferencji na podstawie wielu źródeł treści i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przyszłościowych złączy cyfrowych.