Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-pa700x-p-309108.html

Projektor PA700X



Cena brutto	**2 032,99 zł**
Cena netto	**1 652,84 zł**
Numer katalogowy	**URVIEDXPA700X45**
Kod producenta	**1PD141**
Kod EAN	**766907020007**
Minimalna przekątna obrazu	**30**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Trwałość źródła światła	**4000**
Audio	**Tak**
Obiektyw	**F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm**
Pobór mocy	**240**
Informacje o gwarancji	**2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]**
Gniazda we/wy	**2 x 3,5 mm minijack**
Kontrast statyczny	**12 000:1**
Jasność	**4500**
Proporcje obrazu	**16:10**
Waga	**2.7**
Akcesoria w zestawie	**Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Osłona obiektywu Skrócona instrukcja obsługi Wymienny filtr**
Wymiary	**115 x 309 x 234 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Zoom	**2,0x**
Trwałość źródła światła (ECO)	**12000**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

PA700X to projektor biznesowy/edukacyjny WXGA o wysokiej jasności 4500 ANSI lumenów firmy ViewSonic. Został stworzony

z myślą o projekcji obrazu na dużym ekranie o przekątnej do 300 cali w salach konferencyjnych, klasach lub innych jasnych środowiskach.

Projektor oferuje elastyczne podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą dwóch portów HDMI, co eliminuje konieczność odłączania istniejących urządzeń podczas przełączania się między nimi. Wystarczy użyć wyświetlacza ekranowego, aby wybrać i zmienić źródło sygnału wejściowego.

Zastosowanie wyjątkowej technologii kolorów ViewSonic poprawia jakość prezentacji poprzez realistyczne odwzorowanie kolorów.

Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domu.

Wbudowane wyjście zasilania USB 5 V / 1,5 A może być używane do zasilania bezprzewodowych urządzeń podłączanych do projektora, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.