

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-zk521st-4k-uhd-5100ansi-3mln-1-hdmi-vga-p-402340.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Projektor ZK521ST 4K UHD 5100ANSI 3MLN:1 HDMI VGA

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                 | <b>12 216,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Cena netto                                  | <b>9 932,51 zł</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy                            | <b>UROPT4UZZK521STT</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod producenta                              | <b>E3P7PV1E112</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Kod EAN                                     | <b>5055387669697</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Współczynnik projekcji (max)                | <b>0,79:1</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Technologia wyświetlania                    | <b>DLP</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projekcja (projektory)                      | <b>Krótkoogniskowa</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimalna przekątna obrazu                  | <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimalna odległość ekranu                  | <b>0.525</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna przekątna obrazu                 | <b>300</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna odległość ekranu                 | <b>5.25</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatybilność ze standardami wideo         | <b>Kompatybilność 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Kompatybilność 3D: DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r</b> |
| Częstotliwość pozioma min.                  | <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość pozioma max.                  | <b>150</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Częstotliwość pionowa min.                  | <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość pionowa max.                  | <b>240</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość kolorów                               | <b>1,07 mld</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast dynamiczny                         | <b>3 000 000:1</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Trwałość źródła światła                     | <b>30000</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Audio                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | <b>FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac</b>                                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                                  | <b>196</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gniazda we/wy                               | <b>1 x Mini-DIN-3 (3D-Sync)</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Jasność                                     | <b>5100</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proporcje obrazu                            | <b>16:9</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poziom hałasu                               | <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikacja bezprzewodowa   | <b>Nie</b>                                                                                                     |
| Waga                        | <b>3</b>                                                                                                       |
| Akcesoria w zestawie        | <b>Przewód zasilający AC Pilot<br/>zdalnego sterowania 2 baterie<br/>AAA Podstawowa instrukcja<br/>obsługi</b> |
| Wymiary                     | <b>274 x 216 x 114 mm</b>                                                                                      |
| Źródło światła (projektory) | <b>Laser</b>                                                                                                   |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Biały</b>                                                                                                   |
| Data Act                    | <b>Optoma - TLOPT%, ULOPT%,<br/>UROPT%</b>                                                                     |
| Kensington Security Slot    | <b>Tak</b>                                                                                                     |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                 |
| Gwarancja                   | <b>24 mc.</b>                                                                                                  |
| Rozdzielczość               | <b>3840 x 2160 (4K/UHD)</b>                                                                                    |

## Opis produktu

### Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności i krótkim rzucie

ZK521ST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych w użytkowaniu projektorów laserowych 4K UHD DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej, ciągłej pracy projektor o jasności 5100 lumenów ISO zapewnia wysoką jakość obrazu, elastyczne możliwości instalacji oraz szeroki wybór opcji łączności, a wszystko to w eleganckiej, kompaktowej obudowie, która jest nawet o 34% mniejsza w porównaniu z wcześniejszymi modelami Optoma.

W ramach realizacji zaangażowania firmy Optoma w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju model ZK521ST zużywa nawet o 45% mniej energii w porównaniu z projektorami Optoma wyposażonymi w lampę. Energooszczędna technologia laserowa DuraCore zapewnia długą żywotność urządzenia wynoszącą do 30 000 godzin, bez konieczności stosowania dodatkowych lamp. Projektor wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo pozwala zmniejszyć jego ślad węglowy.

Dzięki Optoma Management Suite (OMSC)(TM) można również z łatwością zdalnie zarządzać tym projektorem oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami. To zaawansowane rozwiązanie chmurowe zapewnia łatwe sterowanie, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz planowanie zadań, pomagając ograniczyć przestoje, usprawnić obsługę i zmniejszyć koszty eksploatacji.

Najnowszy model jest również kompatybilny z nową aplikacją Optoma Smart Control\* na systemy Android i iOS, która umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami bez konieczności korzystania z komputera. Za pomocą smartfona można zdalnie włączać i wyłączać projektor, regulować głośność, zmieniać i ustawiać tryby wyświetlania oraz dokonywać korekt obrazu.

Projektor został zoptymalizowany pod kątem symulacji gry w golfa i wyposażony w specjalnie dobrany współczynnik projekcji oraz dedykowane tryby obrazu do symulatorów golfa. Aby zapewnić bardziej realistyczne i immersyjne wrażenia z gry, firma Optoma współpracowała z ekspertami ds. kolorów z GSPro, opracowując dedykowany tryb GSPro.

Model ZK521ST został zaprojektowany z myślą o salach konferencyjnych, salach zarządu oraz innych przestrzeniach biznesowych. Zastosowany obiektyw o krótkim rzucie pozwala umieścić projektor w odległości mniejszej niż pół metra od ściany. Dla zapewnienia maksymalnej wygody urządzenie wyposażono w złącza RJ45 i RS232 umożliwiające monitorowanie i sterowanie oraz wbudowany głośnik.