Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-zk521st-4k-uhd-5100ansi-3mln-1-hdmi-vga-p-402340.html



Projektor ZK521ST 4K UHD 5100ANSI 3MLN:1 HDMI VGA

Cena brutto	**12 260,99 zł**
Cena netto	**9 968,28 zł**
Numer katalogowy	**UROPT4UZK521STT**
Kod producenta	**E3P7PV1E112**
Kod EAN	**5055387669697**
Częstotliwość pionowa min.	**24**
Częstotliwość pionowa max.	**240**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Kontrast dynamiczny	**3 000 000:1**
Trwałość źródła światła	**30000**
Audio	**Tak**
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	**FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac**
Pobór mocy	**196**
Gniazda we/wy	**1 x Mini-DIN-3 (3D-Sync)**
Jasność	**5100**
Proporcje obrazu	**16:9**
Poziom hałasu	**29**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**3**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi**
Źródło światła (projektory)	**Laser**
Wymiary	**274 x 216 x 114 mm**
Data Act	**Optoma - TLOPT%, ULOPT%, UROPT%**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kensington Security Slot	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Współczynnik projekcji (max)	**0,79:1**
Technologia wyświetlania	**DLP**

Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**30**
Minimalna odległość ekranu	**0.525**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Maksymalna odległość ekranu	**5.25**
Kompatybilność ze standardami wideo	**Kompatybilność 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Kompatybilność 3D: DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**150**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności i krótkim rzucie

ZK521ST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych w użytkowaniu projektorów laserowych 4K UHD DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej, ciągłej pracy projektor o jasności 5100 lumenów ISO zapewnia wysoką jakość obrazu, elastyczne możliwości instalacji oraz szeroki wybór opcji łączności, a wszystko to w eleganckiej, kompaktowej obudowie, która jest nawet o 34% mniejsza w porównaniu z wcześniejszymi modelami Optoma.

W ramach realizacji zaangażowania firmy Optoma w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju model ZK521ST zużywa nawet o 45% mniej energii w porównaniu z projektorami Optoma wyposażonymi w lampę. Energooszczędna technologia laserowa DuraCore zapewnia długą żywotność urządzenia wynoszącą do 30 000 godzin, bez konieczności stosowania dodatkowych lamp. Projektor wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo pozwala zmniejszyć jego ślad węglowy.

Dzięki Optoma Management Suite (OMSC)(TM) można również z łatwością zdalnie zarządzać tym projektorem oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami. To zaawansowane rozwiązanie chmurowe zapewnia łatwe sterowanie, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz planowanie zadań, pomagając ograniczyć przestoje, usprawnić obsługę i zmniejszyć koszty eksploatacji.

Najnowszy model jest również kompatybilny z nową aplikacją Optoma Smart Control* na systemy Android i iOS, która umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami bez konieczności korzystania z komputera. Za pomocą smartfona można zdalnie włączać i wyłączać projektor, regulować głośność, zmieniać i ustawiać tryby wyświetlania oraz dokonywać korekt obrazu.

Projektor został zoptymalizowany pod kątem symulacji gry w golfa i wyposażony w specjalnie dobrany współczynnik projekcji oraz dedykowane tryby obrazu do symulatorów golfa. Aby zapewnić bardziej realistyczne i immersyjne wrażenia z gry, firma Optoma współpracowała z ekspertami ds. kolorów z GSPro, opracowując dedykowany tryb GSPro.

Model ZK521ST został zaprojektowany z myślą o salach konferencyjnych, salach zarządu oraz innych przestrzeniach biznesowych. Zastosowany obiektyw o krótkim rzucie pozwala umieścić projektor w odległości mniejszej niż pół metra od ściany. Dla zapewnienia maksymalnej wygody urządzenie wyposażono w złącza RJ45 i RS232 umożliwiające monitorowanie i sterowanie oraz we wbudowany głośnik.