

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/projektor-zu2200-laser-wuxga-p-379356.html>

Projektor ZU2200 Laser WUXGA



Cena brutto	215 180,99 zł
Cena netto	174 943,89 zł
Numer katalogowy	UROPTAUH0ZU2200
Kod producenta	W9PV7GW03VZ1
Kod EAN	5055387665729
Gniazda we/wy	2 x RS-232 (COM)
Kontrast statyczny	2 000 000:1
Jasność	22000
Proporcje obrazu	16:10
Poziom hałasu	40
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Waga	54
Wymiary	650 x 682 x 300.86 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Źródło światła (projektory)	Laser
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Technologia wyświetlania	DLP
Projekcja (projektory)	Długoogniskowa
Trwałość źródła światła	30000
Pobór mocy	1200
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)

Opis produktu

Ultra jasny profesjonalny projektor laserowy o rozdzielczości WUXGA.

Profesjonalny projektor laserowy ZU2200 model o wysokiej jasności spełnia wszystkie potrzeby najbardziej zaawansowanych instalacji, uwzględniając najróżniejsze przedstawienia, wystawy czy zastosowania digital signage. ZU2200 jest częścią rodziny projektorów Optoma o Ultra Wysokiej Jasności, oferując niewiarygodne 22 000 lumenów doskonałej jakości obrazu jak również ekstremalną elastyczność nawet na najbardziej skomplikowanych instalacjach **dzięki 8 wymiennym obiektywom**.

Jako część linii produktowej DuraCore projektory o Ultra Wysokiej Jasności wspierają kompatybilność z 4K HDR, możliwość obróbki video czy dopasowywania kolorów żeby móc wyświetlić uderzająco realistyczne obrazy z wyjątkowymi detalami i w pełni naturalnie i precyzyjnie odzwierciedlić kolory. Dodatkowo ten model oferuje znakomite odwzorowanie kolorów dzięki technologii MultiColor laser (MCL).

Wysoka niezawodność to kluczowa cecha serii o Ultra Wysokiej Jasności z możliwością nieprzerwanej pracy 24/7 i żywotnością laserowego źródła światła do 30 000 godzin. Wyjątkowa odporność na kurz dzięki certyfikacji IP5X oraz możliwość pracy w ekstremalnych warunkach nawet w temperaturze +50 C°. Dzięki solidnej metalowej obudowie, modułowej konstrukcji dla

ułatwienia obsługi, pełnej palecie gniazd przyłączeniowych oraz wbudowanej opcji redundancji dla natychmiastowego przełączenia projektora na zapasowy model, seria o Ultra Wysokiej Jasności oferuje rozwiązanie dla najbardziej skomplikowanych warunków instalacyjnych czy np. instalacji wielo-projektorowych.

Redundantne wejście z szybkim przełączaniem

Unikalna funkcja wykrywania wejścia sygnału zapewnia natychmiastowe przełączanie źródła w przypadku awarii urządzenia. Ta funkcja gwarantuje, że obraz nigdy nie zawiedzie w instalacjach o znaczeniu krytycznym, takich jak sterownie, wydarzenia na żywo lub inne podobne scenariusze.

Zintegrowany procesor blendowania krawędzi

Zintegrowany procesor łączenia krawędzi umożliwia łączenie wielu projektorów bez dodatkowego sprzętu, co zmniejsza koszt i złożoność instalacji. *Wymagana kompatybilna karta graficzna.

Pasywna kompatybilność 3D

Pasywne 3D jest teraz dostępne na jedno-chipowym projektorze laserowym DLP. Dzięki wysokiej wydajności strumienia świetlnego te modele umożliwiają efektywne rozwiązania 3D dla użytkowników w celu zmniejszenia całkowitych kosztów eksploatacji produktu.

Metalowa klatka o modułowej budowie

Modułowe metalowe panele obudowy (klatki) i śruby szybkiego montażu / demontażu sprawiają, że rutynowa konserwacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Szeroki zakres temperatur pracy

Nadaje się do pracy w różnych środowiskach. Solidna i wydajna konstrukcja chłodzenia pozwala projektorom wytrzymać zakres temperatury otoczenia podczas pracy w zakresie od 0 do 50°C.

Automatyczna jednorodność kolorów

Dostarczenie szybkiej, bezproblemowej i wygodniejszej konfiguracji; Możesz cieszyć się jednolitością kolorów w ciągu kilku sekund dzięki superszybkiej funkcji automatycznej jednorodności kolorów opartej na kamerze.

*Funkcja automatycznej jednorodności kolorów jest kompatybilna z obrazami o rozmiarach do 300"

Auto focus (AF)

Automatyczne ustawianie ostrości (AF) Zapewnienie szybkiej, bezproblemowej i wygodniejszej konfiguracji; Możesz cieszyć się ostrym obrazem w ciągu kilku sekund dzięki super szybkiemu autofokusowi opartemu na kamerze.

*Automatyczne ustawianie ostrości jest kompatybilne z obrazami o rozmiarach do 300"

DuraCore

Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

Kompatybilność HDR

Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębie obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.

Extremalna czerń

Ekstremalna czerń umożliwia całkowite wyłączenie diod laserowych po wykryciu pełnej czarnej ramki obrazu. Ta funkcja jest idealna w sytuacjach, gdy wymagane jest całkowite zaciemnienie obrazu.

HDBaseT

Bezkompromisowe, nieskompresowane wideo Full HD, audio, sieć i polecenia sterujące - wszystko dostarczane za pomocą pojedynczego kabla typu CAT, który do 100 metrów/328 stóp nie utraci sygnału, co sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. HDBaseT upraszcza wymagania dotyczące okablowania i zmniejsza złożoność instalacji, oszczędzając czas i redukując koszty.

Wspaniałe kolory w każdej sytuacji

Projektory Optoma gwarantują doskonałą jakość kolorów niezależnie od treści i warunków otoczenia. Od precyzyjnie odwzorowanej przestrzeni barw sRGB po nasyczone, dynamiczne tryby prezentacyjne zawsze otrzymujesz obraz dopasowany do Twoich potrzeb. Idealne rozwiązanie dla prezentacji graficznych, filmów i materiałów wideo.

PBP i PIP (obraz koło obrazu i obraz w obrazie)

Sygnały mogą być dostarczane jednocześnie przez porty HDMI i DVI, do wyświetlacza PpP lub PiP z dwóch źródeł cyfrowych, a następnie wyświetlane jednocześnie na ekranie idealne do wideokonferencji i wielu innych trybów współpracy.

Pełna swoboda projekcji 360°

Projektory Optoma umożliwiają wyświetlanie obrazu w pełnym zakresie 360° wokół osi poziomej. To idealne rozwiązanie dla niestandardowych instalacji od ekspozycji muzealnych po kreatywne projekty multimedialne.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Projekcja w trybie portretowym

Idealny do zastosowań digital signage i wyświetlania obrazów w trybie portretowym.

Odporny na pył optyczny silnik IP5X

Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP5X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.