Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/projektor-zu607t-laser-wuxga-6500-lum-1-6x-zoom-ip6x-p-355849.html



Projektor ZU607T, laser WUXGA 6500 lum, 1,6x zoom, IP6X

Cena brutto	**12 920,99 zł**
Cena netto	**10 504,87 zł**
Numer katalogowy	**UROPTAU00ZU607T**
Kod producenta	**E9PD7L102EZ1D**
Kod EAN	**5055387668515**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi**
Wymiary	**374 x 302 x 117 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Współczynnik projekcji (min)	**1,20:1**
Współczynnik projekcji (max)	**1,92:1**
Zoom	**1,6x**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Projekcja (projektory)	**Długoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**31.5**
Minimalna odległość ekranu	**1.3**
Maksymalna przekątna obrazu	**301.8**
Maksymalna odległość ekranu	**7.8**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**5**
Częstotliwość pozioma max.	**140**
Częstotliwość pionowa min.	**24**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Trwałość źródła światła	**30000**
Audio	**Tak**
Obiektyw	**Ogniskowa (mm): 17.63 ~ 27.9 Przesuw obiektywu: Pionowo -100 ~ 120%, Poziomego: +/-10%**
Pobór mocy	**300**
Gniazda we/wy	**1 x Composite**

Kontrast statyczny	**300 000:1**
Jasność	**6500**
Proporcje obrazu	**16:9**
Poziom hałasu	**36**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**8.6**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 (WUXGA)**

Opis produktu

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności
Wysoka jasność ZU607T charakteryzuje się jasnością 6500 lumenów, zgodnością z 4K i HDR oraz odpornym na kurz silnikiem optycznym z certyfikatem IP6X, zapewniającym możliwość działania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i niskimi kosztami konserwacji. Projektor ten wyposażony jest w technologię laserową o wyjątkowo długiej żywotności, ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i w pionie oraz wbudowane głośniki o mocy 15 W. Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, ten projektor doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagany jest czysty, jasny obraz, w tym w dużych obiektach, salach lekcyjnych, salach wykładowych, muzeach, domach modlitwy, cyfrowych oznakowaniach, instalacjach symulacyjnych i immersyjnych. Dodatkowa elastyczność sterowania HDBaseT 3.0 i LAN sprawia, że ten projektor jest niedrogim rozwiązaniem.

DuraCore
Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

Doskonały kontrast
Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Zgodność z HDR i HLG
Możliwość odbierania i wyświetlania treści HDR10 i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Ten projektor Optoma pozwala zobaczyć znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i realistycznie, a dodatkowe szczegóły tworzą większe poczucie głębi.

Szczelny silnik optyczny IP6X
Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.

Ustawianie czterech rogów obrazu
Ustaw indywidualnie każdy róg obrazu, aby stworzyć idealnie kwadratowy obraz. Idealny do nakładania obrazów, dla nierównych ścian lub miejsc, w których zamontowanie projektora stwarza problemy i musi być zrealizowane pod kątem.

Tryb gry
Tryb gry optymalizuje projektor dla uzyskania błyskawicznego czasu reakcji, maksymalnego kontrastu i żywych kolorów, aby można było uchwycić każdy szczegół pozwalając Ci się skupić na zwycięstwie.

Full 3D
Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

HDBaseT
Bezkompromisowe, nieskompresowane wideo Full HD, audio, sieć i polecenia sterujące - wszystko dostarczane za pomocą pojedynczego kabla typu CAT, który do 100 metrów/328 stóp nie utraci sygnału, co sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. HDBaseT upraszcza wymagania dotyczące okablowania i zmniejsza złożoność instalacji, oszczędzając czas i redukując koszty.

MHL
Zamień swój projektor w inteligentne urządzenie wyświetlające podłączając do niego smartfon lub tablet jednym kablem MHL, aby móc oglądać prezentacje i dokumenty, strumieniować wideo i pokazywać zdjęcia na dużym ekranie.

Telnet
Model ten jest w stanie odbierać polecenia za pośrednictwem telnetu, umożliwiając łatwą instalację za pomocą systemów

sterowania zgodnych z Telnet.

Zasilanie USB
Użyj portu USB-A do zasilania klucza sprzętowego HDMI, takiego jak Google Chromecast.

Wbudowany głośnik
Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Auto power off automatyczne wyłączanie
Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączania" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany.

Włączanie bezpośrednie
Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Gwarancja pracy 24/7
Projektory Optoma są przeznaczone do pracy 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. Doskonałe do zastosowań, w których wymagane są dłuższe okresy użytkowania. Z zastrzeżeniem warunków 24-godzinnej pracy. Praca 24/7 - Obowiązuje standardowa gwarancja na lampę. Gwarancja na projektor została oparta o normalne biznesowe godziny pracy. W celu uzyskania optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności lampy, firma Optoma zaleca, aby wyłączać projektor lub wprowadzać go w tryb czuwania na 30 minut co 24 godziny.