

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-1080p-60hz-120m-po-skretce-cat-6-6a-7-8-hdcp-1-3-ir-zestaw-p-288515.html>



Przedłużacz/Extender HDMI 1080p 60Hz 120m po skrętce Cat.6/6A/7/8 HDCP 1.3 IR, zestaw

| | |
|-----------------------------|--|
| Cena brutto | 399,99 zł |
| Cena netto | 325,20 zł |
| Numer katalogowy | AVASSVE00000042 |
| Kod producenta | DS-55517 |
| Kod EAN | 4016032482666 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Akcesoria w zestawie | 1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m) 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,5 m) 2 x zasilacz (DC 5 V / 2 A, 1,15 m) 1 x materiały montażowe 1 x instrukcja obsługi |
| Wymiary | (1 moduł): dł. 10 cm x szer. 5,9 cm x wys. 2,5 cm Masa (1 moduł): 165 g |
| Pozostałe parametry | Złącza modułu nadajnika: 1 x wejście HDMI (1080p / 60 Hz) - do podłączenia źródła sygnału 1 x wyjście RJ45 - złącze na kabel CAT do transmisji 1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A) p |
| Złącza #2 | 3,5mm IR Żeńska |
| Złącza #1 | DC 5.5/2.1 żeńska |
| Zastosowanie kabla/adaptera | Wideo |
| Rodzaj kabla | Przedłużacz |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Zestaw extendera HDMI to wysokowydajny system przedłużacza sygnału wideo składający się z modułów nadajnika i odbiornika. Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD do 120 m za pomocą kabla sieciowego CAT6 (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i pojedynczych modułów odbiornika (DS-55518) do przesyłania treści wideo za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej (połączenie IP) do maksymalnie 253 wyświetlaczy i rozszerzyć zasięg na nieograniczoną odległość. Dodatkowo zintegrowany dwukierunkowy interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwi zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy (po stronie odbiornika).

-
- Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie sygnału audio-wideo w Full HD za pomocą kabla CAT 6 na nieograniczoną odległość za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych
 - Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD za pomocą kabla CAT 6 na odległość do 120 m (połączenie punkt punkt)
 - Obsługa rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
 - Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
 - Interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy
 - Można użyć dodatkowych modułów odbiorników (DS-55518) i posiadanej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)
 - Obudowa: z metalu
 - Nadaje się do montażu ściennego